



Gépek

AGRICS
MAGYARORSZÁG

az állattenyésztésben



www.agrics.hu

info@agrics.hu



Az **AGRI CS Magyarország Kft.** a Case IH mezőgazdasági gépek kizárólagos magyarországi márkakereskedőjeként egyedülálló partnerséget kínál a magyar állattartóknak: a gépesítés irányából segít megvalósítani – és nem csak jószágaink számára – az ágazat legfontosabb törekvését, a jóllétet! A Case IH mezőgépeivel ugyanis olyan speciális erőgép-munkagépkapcsolatokkal modernizálhatjuk a teljes termelési költség 40-70%-át kitevő takarmány-előállítást, amely alacsony ráfordítás mellett dacol a szűk időablakkal.

A mezőgépek világában „a piros” küldetése 180 éve töretlen: olyan, egyszerre letisztult és fejlett traktorokat vagy épp rakodógépeket kínálni a piacon, amelyekkel a gazdák minden nap túlszárnyalhatják korábbi eredményeiket. A hazai partnerek számára ezt tesszük elérhetővé az állattenyésztéshez kapcsolódóan is népszerű Case IH Farmall, Vestrum, Luxxum vagy épp Maxxum traktorainkkal, a megújult Case IH Farmlift teleszkópos rakodógépeinkkel és páratlan munkabírási RB körbálázóink segítségével. Kínálatunkból nem hiányoznak a gépek teljesítményéhez ideális zöldgépsorok vagy különböző célt szolgáló szállítókoszok sem.

Hivatalos márkakereskedőként az egyszerű gépiértékesítés helyett azt kínáljuk, amit a bölcs gazdálkodók keresnek – teljes gépéletpályát! Új gépvásárlások esetén oktatási programokkal segítünk kihozni a maximumot gépéből, átalánydíjas szervizszerződéseinkkel, a precíziós gazdálkodáshoz felkészítve érkező gépek távdiagnosztikai szolgáltatásaival segítünk minimalizálni a leállásokat.

Állattartóként az AGRI CS Magyarország Kft.-vel közös csapatmunka előnyei között találja:

- Ügyfélközpontú gondolkozás, gyors, precíz és őszinte kommunikáció partnereink felé.
- A partner nyereségnövelését célzó gépiértékesítés. Olyan gépeket, felszereltséget, technológiákat keresünk és ajánlunk, amelyekkel növelni tudja a jövedelmezőséget.
- Komplex szervizszolgáltatás a teljes országban. Szervizes kollégáink nemcsak a tervszerű szervizfeladatokat látják el, de rendkívüli helyzetekben is gyors megoldást biztosítanak partnereinknek.
- Key Account Management: ügyfélkezelési szemléletünkben tudjuk, hogy mi vagyunk a partnerért és nem fordítva! Legyen szó gépvásárlásról, pályázatokról, egyedi finanszírozásról vagy komplex üzleti projektekről, olyan kiszolgálást nyújtunk, hogy mással ne kelljen tartania a kapcsolatot a sikeres beruházáshoz.

Növeljük tovább közösen nyereségét az állattartásban megbízható Case IH, Pöttinger, Fliegl és ZDT mezőgazdasági gépeinkkel!





Case IH bálázók – 4

Pöttinger front és hátsó felfüggesztésű kaszák – 6

Pöttinger rendterítők és rendképzők – 7

Case IH erőgépek és homlokrakodók – 8

Fliegl szállító és tartálykocsik – 12

ZDT szállító kocsik – 18



- Változókamrás bálázó
- 120x90 vagy 120x190 cm bálaméret
- Hálós és zsineges kötözés
- 2,08 méteres rendfelszedő
- Aprítószerkezet állítható aprítási mérettel
- Automata kenés
- ISOBUS III

BR456

- Fixkamrás bálázó
- rudas-láncos
- 120x125 cm bálaméret
- Hálós, zsineges, vagy fóliás kötözés
- 2 méteres rendfelszedő
- Meghosszabbított vonórúd
- Automata kenés
- Új monitor

BR344

BR545

- Változókamrás bálázó
- 120x150 cm bálaméret
- Hálós kötözés
- 2,3 méteres rendfelszedő
- Automata láncolajozás
- ISOBUS elektronika AFS 700 monitorral,
- Terménynedvesség szenzor

RB455-465

- Változókamrás bálázó
- 120x150 vagy 120x180 cm bálaméret
- Hálós és zsineges kötözés
- 2,05/2,35 méteres rendfelszedő
- Automata kenés
- ISOBUS III

- 120x90 cm bálaméret
- 2,35 méteres rendfelszedő
- 62 tonna présnyomás
- 7 munkahenger
- 30%-kal erősebb csomók
- Kíméletes, 2-fokozatú TLT indítás
- Hidraulikus rugózás
- 26.5" gumik
- ISOBUS III

LB436HD



RB545

- Fixkamrás bálázó
- bálaformázó hengerekkel
- 122x125 cm bálaméret
- Igény esetén csomagolóval egybeépítve
- 2,2 méteres rendfelszedő
- Beépített aprítórendszer
- Automata kenés
- ISOBUS III

LB424XL

- LB 324
- LB 334
- LB 424 XL
- LB 434 XL modellek
- 80/90/120 x 70/90 x 260 cm bálaméret
- 2,35 méteres rendfelszedő
- 102-122 LE
- ISOBUS III



Pöttinger front és hátsó felfüggesztésű kaszák

A kiváló takarmányminőség alapját a kímélő kaszálás jelenti. Az igényes gazda a lehető legjobb talajfelszín-követést, kevés morzsolódási veszteséget és időigényes kezelés nélküli precíz munkavégzést szeretne elérni. A Pöttinger kaszák pontosan megfelelnek ezeknek a követelményeknek, és első osztályú vágásminőséget, könnyű vonathatóságot és stabilitást biztosítanak.

| Modellek | Munkaszélesség | Kaszatárcsák | Területteljesítmény | Tömeg SF | Súly ED-vel | Súly RCB-vel |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------------|----------|-------------|--------------|
| NOVACAT 301 CLASSIC | 3,04 m | 7 | 3,00 ha/óra | 745 kg | - | - |
| NOVACAT 351 CLASSIC | 3,46 m | 8 | 3,40 ha/óra | 805 kg | - | - |
| NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER | 3,04 m | 7 | 3,00 ha/óra | 885 kg | - | - |
| NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO | 3,04 m | 7 | 3,00 ha/óra | 905 kg | 1145 kg | 1215 kg |
| NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER | 3,46 m | 8 | 3,40 ha/óra | 965 kg | - | - |
| NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO | 3,46 m | 8 | 3,40 ha/óra | 985 kg | 1265 kg | 1315 kg |

SF = rendformázó, ED = EXTRA DRY (extra száraz) szárásértő, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (hengeres szárásértő)

| Modellek | Munkaszélesség | Kaszatárcsák | Területteljesítmény | Tömeg SF | Súly ED-vel | Súly RCB-vel |
|--|----------------|--------------|---------------------|----------|-------------|--------------|
| <i>Tárcsás hátsókaszák oldalsó felfüggesztéssel, szárásértő nélkül</i> | | | | | | |
| NOVADISC 262 | 2,62 m | 6 | 2,60 ha/óra | 675 kg | - | - |
| NOVADISC 302 | 3,04 m | 7 | 3,00 ha/óra | 715 kg | - | - |
| NOVADISC 352 | 3,46 m | 8 | 3,40 ha/óra | 760 kg | - | - |
| <i>Tárcsás hátsókaszák középfelfüggesztéssel</i> | | | | | | |
| NOVACAT 262 | 2,62 m | 6 | 2,60 ha/óra | 910 kg | 1160 kg | 1230 kg |
| NOVACAT 302 | 3,04 m | 7 | 3,00 ha/óra | 930 kg | 1260 kg | 1330 kg |
| NOVACAT 302 CF | 3,04 m | 7 | 3,00 ha/óra | 1400 kg | - | - |
| NOVACAT 352 V | 3,46 m | 8 | 3,40 ha/óra | 1030 kg | - | - |
| NOVACAT 352 | 3,46 m | 8 | 3,40 ha/óra | 980 kg | 1340 kg | 1390 kg |
| NOVACAT 352 CF | 3,46 m | 8 | 3,40 ha/óra | 1460 kg | - | - |
| NOVACAT 402 | 3,88 m | 9 | 4,00 ha/óra | 1040 kg | - | - |
| NOVACAT 442 | 4,30 m | 10 | 4,50 ha/óra | 1080 kg | - | - |

SF = rendformázó, ED = EXTRA DRY (extra száraz) szárásértő, RCB = ROLLER CONDITIONER BELT (hengeres szárásértő)

Rendterítők

Sokszorosan bizonyított rotoros Pöttinger rendterítők tökéletesen pontos talajkövetésüknek köszönhetően emelkednek ki kategóriatársaik közül. A fogak behatolási pontja közelében elhelyezett tapintókerekek minden egyenetlenségre reagálnak, függesztett és vontatott rendterítőinknél egyaránt. A vázcsuklók pedig egymástól függetlenül igazodnak hozzá az egyes kontúrvonalakhoz. A fogak nem érintik a talajt. Ez takarmánykímélő, a szennyeződések nem behordó rendterítést tesz lehetővé.



HIT - nyolcrotoros rendterítők

| Modellek | MunkaszélességDIN | Szállítási szélesség | Rotor | Karok száma rotoronként | Tömeg |
|------------|-------------------|----------------------|-------|-------------------------|---------|
| HIT 8.81 | 7,70 m | 2,94 m | 8 | 5 | 1090 kg |
| HIT 8.91 | 8,60 m | 3,0 m | 8 | 6 | 1250 kg |
| HIT 8.91 T | 8,60 m | 3,0 m | 8 | 6 | 1510 kg |

HIT - hatrotoros rendterítők

| Modellek | MunkaszélességDIN | Szállítási szélesség | Rotor | Karok száma rotoronként | Tömeg |
|------------|-------------------|----------------------|-------|-------------------------|---------|
| HIT 6.61 | 5,75 m | 2,55 m | 6 | 5 | 785 kg |
| HIT 6.69 | 6,45 m | 3,0 m | 6 | 6 | 855 kg |
| HIT 6.80 | 7,45 m | 3,0 m | 6 | 6 | 940 kg |
| HIT 6.80 T | 7,45 m | 3,0 m | 6 | 6 | 1040 kg |



Rendképzők

Pontos begyűjtés és a lehető legkisebb mértékű takarmány-szennyeződés – ezt kínálja a PÖTTINGER TOP rendképzői. Ennek egyik legfontosabb eleme az egyedülálló MULTITAST kerék nyújtotta ideális talajkövetés. A túlméretezett és masszív TOPTECH PLUS rotortechnológia a hosszú élettartamot egyszerűen elvégezhető karbantartással ötvözi.

| Modellek | Munkaszélesség | Szállítási szélesség | Fogkarokszáma | Fogpár karonként | Rendképzés | Tömeg |
|-----------|----------------|----------------------|---------------|------------------|------------|---------|
| TOP 462 | 4,60 m | 2,29 m | 12 | 4 | bal | 765 kg |
| TOP 652 | 6,40 m | 2,95 m | 10/12 | 4 | bal | 2000 kg |
| TOP 662 | 6,55 - 7,30 m | 2,55/2,90 m | 2x12 | 4 | jobb | 1990 kg |
| TOP 722 | 6,80 - 7,60 m | 2,61/2,90 m | 2x13 | 4 | jobb | 2490 kg |
| TOP 812 | 7,60 m | 2,90 m | 2x13 | 4 | jobb | 2810 kg |
| TOP 612 C | 5,90 m | 2,55 m | 2x11 | 4 | közép | 1470 kg |
| TOP 702 C | 6,25 - 6,90 m | 2,55/2,90 m | 2x11 | 4 | közép | 1680 kg |
| TOP 762 C | 6,75 - 7,50 m | 2,55/2,90 m | 2x13 | 4 | közép | 1940 kg |
| TOP 882 C | 7,70 - 8,80 m | 2,90 m | 2x13 | 4 | közép | 2620 kg |
| TOP 962 C | 8,90 - 9,60 m | 2,95 m | 2x15 | 4 | közép | 3130 kg |



Case IH Quantum 90F

- 101 lóerős, 3,6 literes, 4-hengeres Stage V motor
- 32x32 fokozatú Fél-Powershift sebességváltó
- 40 km/óra max. sebesség, rugózott mellső híd, utasülés, fülkerugózás, légrugós ülés, manuális klíma
- 1000 min⁻¹ hátsó TLT
- 5557 kg max. hátsó 3-pont kapacitás
- 1985 kg mellső 3-pont kapacitás
- 90 literes üzemanyag tartály
- gumiabroncs méretek: 480/70R34 hátul, 380/70R24 elől
- 170 liter/perc CCLS szivattyú
- 190 bar nyomás
- 4 pár elektrohidraulikus kihelyezett szelep
- 8 LED munkalámpa

Case IH Farmall 75A

- 75 lóerős, 2,9 literes, 3-hengeres Stage V motor
- 12x12 fokozatú Fél-Powershift sebességváltó
- 40 km/óra max. sebesség utasülés, fülkerugózás, légrugós ülés, manuális klíma
- 540 min⁻¹ hátsó TLT
- 2700 kg max. hátsó 3-pont kapacitás
- 82 literes üzemanyag tartály
- gumiabroncs méretek: 16.9 R30 hátul, 14.9 R20 elől
- 48 liter/perc szivattyú
- 190 bar nyomás
- 2 pár elektrohidraulikus kihelyezett szelep
- 4 halogén munkalámpa





Case IH Farmall 100C

- 100 lóerős, 3,6 literes, 4-hengeres Stage V motor
- 12x12, vagy 24x24 fokozatú Synchroshift sebességváltó
- 40 km/óra max. sebesség
- fülkerugózás, légrugós ülés, utasülés, manuális klíma
- 1000 min⁻¹ hátsó TLT
- 5000 kg max. hátsó 3-pont kapacitás
- 130 literes üzemanyag tartály
- gumibroncs méretek: 540/65R34 hátul, 440/65R28 elől
- 147 liter/perc szivattyú
- 190 bar nyomás
- 3 pár hátsó mechanikus kihelyezett szelep
- 2 pár mellső mechanikus kihelyezett szelep
- 4 Halogén munkalámpa

- 101 lóerős, 3,6 literes, 4-hengeres Stage V motor
- 32x32 fokozatú Fél-Powershift sebességváltó
- 40 km/óra max. sebesség, rugózott mellső híd, utasülés, fülkerugózás, légrugós ülés, manuális klíma
- 1000 min⁻¹ hátsó TLT
- 5557 kg max. hátsó 3-pont kapacitás
- 1985 kg mellső 3-pont kapacitás
- 150 literes üzemanyag tartály
- gumibroncs méretek: 480/70R34 hátul, 380/70R24 elől
- 170 liter/perc CCLS szivattyú
- 190 bar nyomás
- 4 pár elektrohidraulikus kihelyezett szelep
- 8 LED munkalámpa

Case IH Luxxum 100



Case IH Vestrum 100 CVXDrive

- 110 lóerős, 4,5 literes Stage V motor
- 40 km/óra max. sebesség
- rugózott mellső híd
- fülkerugózás
- légrugós vezetőülés
- manuális klíma
- utasülés
- üvegezett tetőablak
- 4 LED munkalámpa
- 1 sárga villogó
- teleszkópos tükrök
- 540/540E/1000 hátsó TLT
- 110 liter/perc CCLS szivattyú
- 3 mech. hátsó kihelyezett szelep
- 5500 kg max. hátsó 3-pont kapacitás
- 380 kg orrsúly
- gumibroncs méretek:
480/70R38 hátul, 380/70R28 elől



Case IH Maxxum 115

- 116 lóerős, 4,5 literes, 4-hengeres Stage V motor
- 16x16 fokozatú Fél-Powershift sebességváltó
- 40 km/óra max. sebesség
- rugózott mellső híd, utasülés, fülkerugózás, légrugós ülés, manuális klíma
- 1000 min⁻¹ hátsó TLT
- 5557 kg max. hátsó 3-pont kapacitás
- 1985 kg mellső 3-pont kapacitás
- 210 literes üzemanyag tartály
- gumibroncs méretek:
420/85R38 hátul, 380/70R28 elől
- 121 liter/perc CCLS szivattyú
- 190 bar nyomás
- 3 pár mechanikus kihelyezett szelep
- 8 LED munkalámpa

Case IH Farmlift

- 133-146 lóerős Stage V motorok
- hűtőventilátor visszaforgatás
- 4x3 vagy 6x3 PowerShift sebességváltó
- akár 4 200 kg emelési kapacitás
- 6, 7 vagy 9 méteres emelési magasság
- kihelyezett hidraulika csatlakozás a gém végén
- folyamatos olajáram funkcióval
- gém lengéscsillapítás funkció
- 142° kanál billentési szög
- LED munkalámpák
- fűtött légrugós ülés
- légkondicionáló
- 460/70-R24 Trelleborg gumik
- automata zsírzás



- 27 modellváltozat 3 sorozatban - „A” „U” és „T” a Farmall 55-től a Maxxum 150-es traktorig
- maximális emelési magasság 3,38 métertől 4,04 méterig
- maximális emelési kapacitás 1600 kg-tól 2480 kg-ig
- mechanikus, vagy hidraulikus önszintezés
- lengéscsillapító funkció
- hidraulika tömlő és elektromos kábel gyorscsatlakozó
- fel- és lecsatlakoztatás nyomás alatt is
- teljes munkaeszköz választék
- akár 7-féle munkaeszköz rögzítő szabvány



Case IH Homlokrakodók



Platós pótkocsik

Tandem, kéttengelyes és háromtengelyes kivitelben is 8 t-től 24 t összsúlyig.

| | | ZPW 80 | ZPW 100 | ZPW 120 B | ZPW 140 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Megengedett össztömeg | kg | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
| Platóhossz | mm | 5.400 - 8.200 | 5.400 - 8.200 | 6.900 | 5.400 - 8.200 |
| Platószélesség | mm | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Platómagasság | mm | kb. 1.170 | kb. 1.170 | kb. 1.170 | kb. 1.170 |
| Gumibroncs | | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 15/55-17 | 355/60-18 |

| | | ZPW 160 BL | ZPW 180 | DPW 180 B | DPW 210 BL Profi |
|-----------------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Megengedett össztömeg | kg | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 21.000 |
| Platóhossz | mm | 6.900 | 5.400 - 8.200 | 9.900 | 9.900 |
| Platószélesség | mm | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Platómagasság | mm | kb. 1.190 | kb. 1.190 | kb. 1.100 | kb. 1.100 |
| Gumibroncs | | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 15/55-17 14 PR | 385/55-22,5 RE |

| | | DPW 240 | TPW 100 | TPW 140 | TPW 180 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Megengedett össztömeg | kg | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 18.000 |
| Platóhossz | mm | 6.900-9.900 | 5.400 - 8.200 | 5.400-8.200 | 6.900-8.200 |
| Platószélesség | mm | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Platómagasság | mm | kb. 1.190 | | | |
| Gumibroncs | | 385/65-22,5 RE | 385/75 RE 17,5 | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE |

ADS letolós trágyaszórók

Istállótrágya szórása szabadalmaztatott letolótechnikával. Hidraulikus vonórúd rugózással állítható szóráskép.

- Bevált letolótechnika – az anyag egyenletesen kerül a szórószerkezetre. Szórást követően a rakodótér majdnem tiszta, a fenék lemez a hagyományos láncos-léces szerkezettel szemben tiszta marad.
- A lehordó láncsal ellentétben itt nincs gyorsan kopó alkatrész.
- Jó stabilitás – alacsony súlypont.

| | | ADS 60 | ADS 80 | ADS 100 |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Megengedett össztömeg | kg | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| Vonórúd | | Felsőkapcsolás | Felsőkapcsolás | Alsókapcsolás |
| Férendszer | | Ráfűtőfék vagy hidraulikus fék | Ráfűtőfék vagy hidraulikus fék | Légfék kézi fékerőszabályozással vagy hidraulikus fék |
| Önsúly | kg | 3.900 | 3.900 | 4.200 |
| Felépítmény H x Sz x M | kb. mm | 3.500 x 1300/2.100 x 900 | 4.000 x 1.300/2.100 x 1.350 | 4.500 x 1.300 /2.100 x 1.300 |
| Térfogat | kb. m ³ | 6 | 9 | 9 |
| Standard-gumizás | | 15/70-18 16 PR | 385/65/R 22,5 RE | 23.1/26 |

| | | ADS 120 | ADS 200 Tandem |
|------------------------|--------------------|---|---|
| Megengedett össztömeg | kg | 12.000 | 20.000 |
| Vonórúd | | Alsókapcsolás | Alsókapcsolás |
| Férendszer | | Légfék kézi fékerőszabályozással vagy hidraulikus fék | Légfék kézi fékerőszabályozással vagy hidraulikus fék |
| Önsúly | kg | 5.300 | 6.300 |
| Felépítmény H x Sz x M | kb. mm | 5000 x 1300/2100 x 1600 | 5500 x 1300/ 2100 x 1600 |
| Térfogat | kb. m ³ | 14 | 19 |
| Standard-gumizás | | 23.1/26 | 550/60-22,5 |



ASW letolókocsik

Egész évben használhatók

A Gigant letolókocsik alkalmasak gabona szállításra, lucerna vagy kukorica silózáshoz, burgonyához, kis fajsúlyú árukhoz, nehéz árukhoz vagy akár hó szállításra is. Rugalmasságuk és letoló erejük határtalan.

Egyetlen letolókocsi – számtalan lehetőség



| | | SW 110 Egyteng. | ASW 110 | ASW 140 | ASW 160 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|---------|
| Megengedett össztömeg | kg | 10.500 | 11.000 | 14.000 | 16.000 |
| Tengelyek száma | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Támaszsúly | kg | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Önsúly | kb. kg | 3.750 | 4.200 | 4.700 | 4.900 |
| Teknőhossz hátfallal együtt | mm | 5.100 | 5.100 | 5.600 | 5.600 |
| Teknőszélesség | mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Oldalfalmagasság | mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Platómagasság széria abronccsal | kb. mm | 1.250 | 1.100 | 1.250 | 1.250 |
| Nyomtáv alternatívák | mm | 1.850 - 2.000 | 1.850 - 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Raktérfogat tömörítés nélkül | kb. m ³ | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Raktérfogat tömörítéssel, fűsilónál | kb. m ³ | 30 | 30 | 33 | 33 |
| Szükséges olajmennyiség | liter | 12 | 12 | 13 | 13 |

| | | ASW 256 | ASW 261 | ASW 271 | ASW 281 Gigant/Green Tec |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Megengedett össztömeg | kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Tengelyek száma | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Támaszsúly | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Önsúly | kb. kg | 5.500 | 6.200 | 6.800 | 7.500/6.000 |
| Teknőhossz hátfallal együtt | mm | 5.600 | 6.100 | 7.100 | 8.100 |
| Teknőszélesség | mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Oldalfalmagasság | mm | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Platómagasság széria abronccsal | kb. mm | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.450 |
| Nyomtáv alternatívák | mm | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 |
| Raktérfogat tömörítés nélkül | kb. m ³ | 22 | 30 | 35 | 40 |
| Raktérfogat tömörítéssel, fűsilónál | kb. m ³ | 33 | 48 | 56 | 64 |
| Szükséges olajmennyiség | liter | 16 | 17 | 21 | 28 |



| | | ASW 373 TIGER | ASW 381 Gigant/Green Tec | ASW 391 Gigant/Green Tec | ASW 3101 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Megengedett össztömeg | kg | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Tengelyek száma | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Támaszsúly | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Önsúly | kb. kg | 13.200 | 7.780/6.300 | 8.720/7.170 | 9.450 |
| Teknőhossz hátfallal együtt | mm | 7.300 | 8.100 | 9.100 | 10.100 |
| Teknőszélesség | mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Oldalfalmagasság | mm | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Platómagasság széria abronccsal | kb. mm | 1.550 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Nyomtáv alternatívák | mm | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 |
| Raktérfogat tömörítés nélkül | kb. m ³ | 27 | 40 | 45 | 50 |
| Raktérfogat tömörítéssel, fűsilónál | kb. m ³ | - | 64 | 72 | 80 |
| Szükséges olajmennyiség | liter | 30 | 28 | 30 | 32 |

| | | ASW 491 | ASW 4101 | ASW D 4101 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| Megengedett össztömeg | kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Tengelyek száma | | 4 | 4 | 4 |
| Támaszsúly | kg | 2.000 | 2.000 | - |
| Önsúly | kb. kg | 9.910 | 10.200 | 10.500 |
| Teknőhossz hátfallal együtt | mm | 9.100 | 10.100 | 10.100 |
| Teknőszélesség | mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Oldalfalmagasság | mm | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Platómagasság széria abronccsal | kb. mm | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| Nyomtáv alternatívák | mm | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 | 2.050-2.150 |
| Raktérfogat tömörítés nélkül | kb. m ³ | 45 | 50 | 50 |
| Raktérfogat tömörítéssel, fűsilónál | kb. m ³ | 72 | 80 | 80 |
| Szükséges olajmennyiség | liter | 30 | 32 | 32 |



Turbótöltő gyorscsatlakozóval



Pumpás tartálykocsinál:
hidraulikus tolótető



Abroncsozás 26,5"-ig lehetséges



Alapfelszereltségben csatlakozó
karimák elől, jobb és bal oldalon,
valamint hátul

MAXX Line

Sokoldalú és robusztus

A különböző felhasználási és földrajzi területeknek megfelelő kialakítás lehetséges.

Térfogat: 5000 litertől 25000 literig

| MAXX Line | Tengely | Tartályhossz | Tartály - Ø |
|----------------|---------|--------------|-------------|
| VFW 5.000 | 1 | 3.000 mm | 1.400 mm |
| VFW/PFW 6.200 | 1 | 4.000 mm | 1.400 mm |
| VFW/PFW 7.500 | 1 | 4.000 mm | 1.500 mm |
| VFW/PFW 8.600 | 1 | 4.000 mm | 1.600 mm |
| VFW/PFW 10.600 | 1 | 5.000 mm | 1.600 mm |
| VFW/PFW 8.600 | 2 | 4.000 mm | 1.600 mm |
| VFW/PFW 10.600 | 2 | 5.000 mm | 1.600 mm |
| VFW/PFW 12.000 | 2 | 5.000 mm | 1.700 mm |
| VFW/PFW 14.000 | 2 | 6.000 mm | 1.700 mm |
| VFW/PFW 16.000 | 2 | 6.000 mm | 1.800 mm |
| VFW/PFW 18.000 | 2 | 6.000 mm | 1.900 mm |
| VFW/PFW 20.000 | 3 | 7.000 mm | 1.900 mm |
| VFW/PFW 25.000 | 3 | 7.500 mm | 2.000 mm |



Maulwurf

csipkés tárcsás borona

Munkaszélesség: 3,00 m, 6,00 m, 7,60 m

- A már bevált Fliegl csigás elosztóval
- A nagy méretű csipkés tárcsa révén a talaj egy munkamenet során átdolgozható és a hígtrágya teljesen befedhető
- Műveletlen gabonatarlóra, zöldtrágyás mezőre használható
- Hidraulikusan behajtható
- Állítható, nagy támkerekek
- Stabil görgőscsapágy
- Tárcsa átmérője: 510 mm



Könnyű talajmegtáncolás és hígtrágya célirányos bedolgozása egyetlen munkafolyamat során.

Egyéb terítők

Ügyeljen a nemzeti nitrát szabályozásra. Mindegy, hogy ütközőfejes, csóváló vagy fúvókás elosztók: a talajközeli bevitel mellett a Fliegl kínálatában továbbra is megtalálhatók a hagyományos terítők, mint pl. ütközőfejes-/széles vagy kombinált terítők.



Ütközőlapos terítő

Kombinált terítő – összecsuksukható

Erőteljes talajmegtáncolás és a hígtrágya célirányos bedolgozása egyetlen munkafolyamat során.

GUG hígtrágya-gruber

Munkaszélesség: 3,00 m, 4,50 m, 6,00 m

- Megmunkálatlan tarlók
- Erős kapák nehéz körülményekhez
- Cserélhető kettős rugók
- Minden tartálykocsira szerelhető
- Csigás elosztó
- Teljesen horganyzott váz
- Hidraulikusan behajtható (4,50 és 6,00 m munkaszélességnél)
- Kis karbantartásigény
- Kényelmes kezelés
- Állítható magasságú támkerekek



A ZDT termékkínálatában így 4 tonna teherbírástól egészen 33 tonna teherbírásig találhat A ZDT gyártási programja: mezőgazdasági szállító eszközök és gépek, kooperációs acél termékek és konstrukciók, ipari egységek, amelyet mezőgazdasági eszközök főjavítása és szervize is kiegészít. Termékek különböző felhasználási célokra kifejlesztett szállító eszközöket és tartozékokat.

Tágas szállítókosci állatok, szarvasmarhák, sertések, kecskék, juhok szállításához. A félpótkosci kivételű állatszállítóba az állatok beteretése közvetlenül a talajról, vagy rámpáról is lehetséges.

CS Tartálykosci

A MEGA és GRAND SUPER cserélhető felépítményes rendszerhez 8 és 22 m³ térfogatú tartályokat kínálunk. A tartálykosci lehet nagy térfogatú hígtrágyaszállító vagy hígtrágya kijuttató is. A hígtrágyaszállító tartályok előnye a nagy szállítási térfogat, általában csak egyszerű szívó és kijuttató rendszerrel vannak ellátva, míg a hígtrágya kijuttató tartályok különböző adatperekkel (csőfüggönyös, tárcsalapos, lazítókapás injektáló) is elláthatók.

PZ Alapfelszereltség

- rugózás nélküli vagy rugózott futómű (típus szerint)
- légfék
- rekeszekre osztott belső tér
- biztonsági elválasztó fal
- kézzel működtetett hátsó terelő rámpa, két rugóval

PZ Opciók felszerelések

- automatikus működtetésű rögzítőfék
- mechanikus futómű rugózás
- hidraulikus futómű rugózás
- távirányítóval működtetett hidraulika
- oldalajtó a kiszolgáló személyzet részére
- tetőponyva
- csúszásgátló festékbevonat



ZDT PZ 12

- Három belső rekesz
- tandem
- Teherbírás: 9000 kg
- Biztonsággal szállítható pl.:
12 db szarvasmarha, 30 db sertés

ZDT PZ 7

- Két belső rekesz
- egytengelyes
- Teherbírás: 5000 kg
- Hidraulikus felfüggesztés süllyesztő funkcióval állatrakodáshoz
- Biztonsággal szállítható pl.:
8 db szarvasmarha, 20 db sertés



ZDT Tápszállító

A szállító felépítménnyel takarmánykeverékeket, gabonaféléket vagy más könnyű ömlesztett anyagokat lehet szállítani.

- pneumatikus ürítés, pl. siló vagy más tartály töltéséhez
- ürítés a hátsó nyitható falon keresztül
- ürítés csigával, a hátsó falban található nyíláson keresztül
- felépítmény hidraulikus billentése

A felépítmény műszaki paraméterei:

- szállító szekrény térfogata: 15 m³
- hasznos tömeg: 9 000 kg
- felépítmény hossza: 4 000 mm
- felépítmény magassága: 3 150 mm
- szélesség: 2 500 mm

A pneumatikus ürítés paraméterei:

- maximális túlnyomás: 800 mbar
- levegő mennyisége: 600 m³/óra
- a pneumatikus ürítés teljesítménye: granulátum 30 t/óra
- ömlesztett száraz keverék: 15-23 t/óra (a fizikai tulajdonságok szerint)

ZDT Mega felépítmények

SK Billenőteknő RM Trágyaszóróval

A szerves trágyaszóró univerzális felépítmény az istállótrágya, komposzt vagy más trágyakeverékek terítéséhez. A cserefelépítményben a trágya szórása vízszintes. Trágyaszóró felépítményt a GRAND SUPER és minden MEGA alvázhöz gyártunk.

Az **AGRI CS Magyarország Kft.**-nél a gépek üzemében tartásához nélkülözhetetlen szervizszolgáltatások, széles körű, hatékony alkatrészbeszerzés biztosítása ugyanolyan fontos, mint maga a mezőgépek értékesítése. A Case IH mezőgazdasági gépek fejlesztésével a gyártó folyamatosan foglalkozik, hogy a legmodernebb eszközöket tudjuk kínálni a gazdáknak. Ezek karbantartása hasonlóan top tudást kíván meg a szerviz-csapattól is.

Az AGRI CS Magyarország Kft.-nél ezt szavatolja, hogy minden szerviztechnikus kolléga rendszeres külföldi gyári tréningeken is részt vesz, ezen felül minden új vagy megújult géptípus piaci bevezetése előtt külön 3-5 napos továbbképzésére is várják a gyárban a magyar műszaki szakembereket. A magyar gazdálkodókat jelenleg 6 területi központból, felszerelt szervizállásokkal és modern diagnosztikai feleszerelésekkel is ellátott mobil szervizautókkal látja el a hivatalos magyar márkaképviselő.

A gyors problémamegoldást a Nagyigmádon található központi vevőszolgálati munkatársaink is segítik, akik állandó kapcsolatot tartanak fenn a gyár és cégcsoport műszaki csapata között, ennek hála bármilyen alkatrészigényt a lehető leggyorsabban tudjuk teljesíteni. A gyors kiszolgálást a területi központok alkatrész-raktárkészlete is segíti, amelyeket a régiós gépadatbázishoz és a szezonális munkákhoz hangoltan folyamatosan töltenek fel helyi kollégáink.

A Case IH mezőgazdasági gépek, illetve a hivatalosan forgalmazott mezőgazdasági gépmárkáinkhoz állandóan készletet tartunk fenn hivatalos gyári alkatrészektől, elérhetőek a CNH csoport újragyártott alkatrészei, eredeti és beszállítói kenőanyagok, kiegészítők széles kínálata. Telephelyeinken emellett szerszámok, szervizsegédanyagok és munkaruházat is várja a mezőgazdaságban dolgozókat.

KERESSEN MINKET!



MENJEN BIZTOSRA!

Használja a géptértékesítőkeresőnket, írja be az irányítószámot vagy a települést, és találja meg gyorsan és könnyedén az Ön géptértékesítőjét!

www.agrics.hu/geperteresito-kereso



Termékmenedzserek

| | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Miklós Gergely | Case IH termékmanager | gergely.miklos@agrics.hu | +36 20 360 4695 |
| Zubán Zoltán | Munkagép termékmanager | zoltan.zuban@agrics.hu | +36 20 477 2378 |
| Szaip Alfréd | AFS termékmanager | alfred.szaip@agrics.hu | +36 20 370 4327 |
| Bán Szabolcs | Alkatrész üzletág vezető | szabolcs.ban@agrics.hu | +36 20 477 5296 |
| Papp Sándor | Alkatrész termékmanager | sandor.papp@agrics.hu | +36 20 364 2572 |

Az AGRI CS Magyarország Kft.
a CASE IH gépek
hivatalos magyarországi
importőre.

Az Ön géptértékesítője: