

AGRI
FARMING SOLUTIONS



DOPRAVNÍ TECHNIKA

AGRICS



Cílem společnosti AGRI CS je nabídnout ideální řešení v podobě vysoce kvalitní zemědělské techniky a kompletní profesionální péče z rukou odborníků pro plnou spokojenost svých zákazníků. Proto pečlivě vybíráme dodavatele námi nabízených produktů. Pro potřeby dopravy na farmě nabízíme balíček strojů AGRI TRANSPORT od klíčových výrobců pod vlastní značkou. Nabízíme široký sortiment od návěsů, přívěsů, nosičů, cisteren, rozmetadel, až po samotnou výrobu kontejnerů dle vašich požadavků.

Základními poznávacími rysy naší dopravní techniky je označení strojů AGRI TRANSPORT s vlastním lakováním. Z naší nabídky si můžete vybrat návěsy a přívěsy, výměnný systém AGRIMEGA, rozmetadla chlévské mrvy a cisterny. Nechybí ani přepravníky na balíky nebo přepravníky na zvířata, kontejnerové nosiče nebo nově do nabídky zařazený IVECO TRAKTOR a další.

SPOLUPRACUJEME S VÝROBCI

ZDT, spol. s.r.o. je česká firma zabývající se výrobou a prodejem zemědělské a dopravní techniky. Výrobní program společnosti je založen na kvalitní ruční práci a mnohaletých zkušenostech s prací s kovovými materiály a s technickým řešením v zemědělství.

Společnost MOLČÍK kipper, a.s. je česká firma využívající moderní metody při výrobě kvalitních zemědělských přívěsů a návěsů. Hlavními přednostmi je kombinované otevírání nástaveb nebo automatický zátěžový regulátor pro lepší manévrovatelnost.

FORNAL trading s.r.o. se specializuje na kontejnerové hákové a ramenové nosiče a sklápěče. Velkou předností společnosti je vývoj vlastních konstrukcí nosičů a neustálá snaha o jejich modernizaci.

Ve spojení s výrobcem IVECO přicházíme s konceptem unikátního výkonného nosiče výměnných zemědělských nástaveb. IVECO Traktor představuje kombinaci provozních a jízdních vlastností nákladního vozu a zároveň homologace T. Disponuje nepřekonatelně výkonným motorem.



AGRIMEGA

13, 18, 21, 25, 33 a GRAND SUPER



- Univerzálnost podvozku pro zvýšení produktivity. Výměnný systém funguje na principu rychlé výměny jednotlivých nástaveb – korba, cisterna a rozmetadlo hnoje.
- Vysoká přepravní rychlost díky odpružené oji do spodního závěsu, kterou lze dle traktoru jednoduše výškově upravit.
- Vyšší efektivita velkoobjemové přepravy zemědělských komodit je zajištěna variantami zinkovaných nástaveb s navýšením objemu až o 10 m³ hlavně v dopravě siláže a senáže.

Návěsy AGRIMEGA jsou univerzální dvou či třínápravové podvozky, které disponují výměnným systémem nástaveb. Velmi pohodlně lze jeden podvozek osadit různými typy sklápěných korb, rozmetadlem chlěvkové mrvy nebo cisternou, které naleznete v naší nabídce. Návěsy jsou charakteristické svou robustní konstrukcí, stabilním podvozkem a především univerzálností.

Typy korb pro podvozky AGRIMEGA:

KORBA VANOVÁ – Vhodná pro přepravu hnoje, siláže a dalších komodit. Zadní čelo disponuje hydraulickým vyklápěním pro snadné vyprázdnění. Objem korby od 13,5 m³ do 30 m³. Možnost zvětšení objemu pomocí zinkovaných nástaveb.



KORBA DVOUSTRANNÁ – Oproti korbě vanové nabízí možnost sklápění i do strany, kterou si sami určíte. Vhodné při sklápění v nízkých prostorech. Možnost zvětšení objemu pomocí zinkovaných nástaveb.



KORBA TŘÍSTRANNÁ – Třístranná korba je určena pouze pro univerzální podvozky MEGA 33. Vhodná pro přepravu obilí, hnoje, siláže a dalších komodit. Objem korby od 30,5 m³ do 40 m³. Sklápění do tří stran. Možnost zvětšení objemu pomocí nástaveb.



GIGA 45 – Velkoobjemová nástavba GIGA 45 s rychlým a stabilním hydraulickým podlahovým dopravníkem je vhodná pouze pro podvozky MEGA 33. Maximální objem 45 m³, hydraulicky sklopná vrchní část čela nebo horizontální vykládka patří mezi největší výhody.



Rozměry a hmotnost	MEGA 13	MEGA 18	MEGA 21	MEGA 25	MEGA 33	GRAND SUPER
D x Š x V [mm]	6 800 x 2 550 x dle vany	7 850 x 2 550 x dle vany	7 850 x 2 550 x dle vany	8 520 x 2 550 x dle vany	7 850 x 2 550 x dle vany	6 275 x 2 550 x dle vany
Hmotnost [kg]	4 250	5 400	5 700	7 200	8 400	4 250
Nosnost [kg]	9 750	12 600	15 300	17 800	24 600	9 750
Povolená hmotnost [kg]	14 000	18 000	21 000	25 000	27 000	12 500
Objem [m ³]	13,5	16,5	21	23	30	12,5
Náprava	Boogie	Boogie	Odpružený tandem	Odpružený tridem	Odpružený tridem	Boogie
Nástavky 500 mm	-150 kg, +5 m ³	-170 kg, +6,5 m ³	-210 kg, +6,5 m ³	-250 kg, +7,5 m ³	-	+4,5 m ³
Nástavky 600 mm	-	-	-	-	-280 kg, +10 m ³	-
Nástavky 700 mm	-	-263 kg, +9 m ³	-270 kg, +9 m ³	-320 kg, +10 m ³	-	-
Výška při sklápění [mm]	5 710	5 435	6 700	7 250	8 400	5 110



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Korby disponují hydraulickým čelem pro pohodlné a rychlé otevření, výsypným okénkem a manuálním otevíráním bočnic. Kónický tvar umožňuje snadnější vykládku. Dvoustranné korby jsou navíc vybaveny žebříkem.



VOLITELNÁ VÝBAVA

Dodatečně lze korby vybavit nástavky pro zvětšení objemu, plachtou včetně plošiny pro nepříznivé počasí nebo hydraulickým jistěním bočnic pro snazší manipulaci. Možnost šnekového dopravníku na zadním čele a samostatné plošiny pro kontrolu materiálu.



PŘÍVĚSY PS

PS5, PS11

- Klasická koncepce dvounápravového točnicového přívěsu s vysokou nosností. Vhodné pro přepravu hnoje, zrna, krmiv a ostatních zemědělských komodit.
- Univerzálnost a snadná obsluha díky možnosti odstavení přívěsu i s nákladem, třístrannému sklápění či kombinovanému otevírání.
- Vysoký komfort díky parabolickému odpružení.



NÁVĚSY NS

NS 3, NS 5, NS 6

- Bohatá základní výbava návěsů a velká variabilita díky univerzálnímu třístrannému sklápění nebo vanové korbě na různých podvozcích.
- Univerzální menší návěsy vhodné zejména pro různorodé využití do komunálních služeb nebo na menší rodinnou farmu.
- Výsypné okénko v zadním čele a žebřík v přední části, možnost vybavení nástavkami pro větší objem.

	PS5	PS11
Rozměry [mm]		
D x Š x V	6 240 x 2 080 x 1 650	7 000 x 2 520 x 2 720
Ložná plocha (d x š x v)	4 400 x 1 940 x 500	4 900 x 2 325 x 1 200
Objem [m ³]	4,25	13,6
Hmotnost [kg]		
Provozní	1 830	3 480
Užitečná	5 000	10 520
Celková	7 500	14 000
Náprava		
Náprava	2 x odpružená brzděná	2 x odpružená brzděná
Brzda	Pneumatická	Pneumatická
Základní kola	10,0/75 R15,3	14,5/80 R18
Vlastnosti		
Závěs	Oko 40 mm	Oko 40 mm
Rychlost [km/h]	25	40

	NS 3	NS 5	NS 6
Rozměry [mm]			
D x Š x V	4 380 x 2 050 x 1 370	5 100 x 2 180 x 1 565	5 600 x 2 390 x 1 600
Ložná plocha (d x š x v)	2 950 x 1 870 x 400	3 800 x 2 020 x 500	4 140 x 2 200 x 500
Výška podlahy	940	1 065	1 100
Objem [m ³]	2,2	3,8	4,6
Hmotnost [kg]			
Provozní	890	1 400	2 120
Užitečná	3 060	5 440	5 900
Celková	3 950	6 840	8 020
Náprava			
Náprava	Pevná brzděná	Pevná brzděná	Pevná brzděná
Brzda	Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická
Základní kola	10,0/75 R15,3	12,5/80 R18	14,5/80 R18
Vlastnosti			
Závěs	Oko 40 mm	Oko 40 mm	Oko 40 mm
Zatížení závěsu [kg]	30	200	250
Rychlost [km/h]	25	25	25



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Model PS5 disponuje bočnicemi 500 mm, třístranným sklápěním a nosností 5 tun. U modelu PS11 nosností až 11 tun a bočnicemi 1 200 mm.



VOLITELNÁ VÝBAVA

Model PS5 lze dovybavit nástavky 500 mm. U obou variant možnost připojení zadního závěsu.



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Modely NS 3, NS 5 a NS 6 disponují třístranným sklápěním, 2ks zakládacích klínů a výsypným okénkem v zadním čele. Žebřík je dodáván u modelů NS 5 a NS 6. Model NS 6 má navíc dvojitě otevírání bočnic.



VOLITELNÁ VÝBAVA

Model NS 3 lze dovybavit nástavkami 400 mm, model NS 6 a NS 5 nástavkami 500 mm. Model NS 5 lze dodat s širšími pneumatikami.

NÁVĚSY NS V

NS5V, NS11V, PV 15 GALÁN



- Nízká podlaha vhodná pro přepravu až 48 kusů kulatých či hranatých balíků, kusových předmětů jako jsou bedny nebo pytle s bramborami.
- Velká ložná plocha a robustní propracovaná konstrukce umožňuje přepravu stavebního řeziva či možnost celkové úpravy pro přepravu strojů.
- Nosnost až 11 tun a zajištění nákladu pomocí kurt a tyčí pro manipulaci vázacích prostředků.

NÁVĚSY NS

NS 8, NS 13, NS 23,
NS 33



- Bohatá základní výbava návěsů a velká variabilita díky univerzálnímu třístrannému sklápění nebo vanové korbě na různých podvozcích.
- Dostupné v celkových hmotnostech od 11 do 33 tun. Všestranné a vhodné pro přepravu obilí od mlátičky, siláže, dřeva, senáže, hnoje nebo balíků sena.
- Třínápravová koncepce s nuceným řízením a především obrovský objem návěsu NS 33 pro nejnáročnější práci na velkých farmách.

	NS5V	NS11V	PV 15 GALÁN
Rozměry [mm]			
D x Š x V	6 669 x 2 533 x 1 275	9 380 x 2 560 x 930/2 545	12 525 x 2 560 x 1 175/2 720
Ložná plocha (d x š x v)	4 995 x 2 409 x 815	7 570 x 2 480 x 880	9 722 x 2 480 x 1 170
Objem [m ³]	4,3	22 balíků	34 balíků 1 200 mm
Hmotnost [kg]			
Provozní	1 390	2 380	3 900
Užitečná	4 610	8 620	11 100
Celková	6 000	11 000	15 000
Náprava			
Náprava	Pevná, brzděná	Odpružený brzděný tandem	3 x odpružená brzděná
Brzda	Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická
Základní kola	400/60 - 15,5	400/60 - 15,5	400/60 - 15,5
Vlastnosti			
Závěs	Oko 40 mm	Oko 40 mm	Oko 40 mm
Rychlost [km/h]	25	40	40

	NS 8	NS 13	NS 23	NS 33
Rozměry [mm]				
D x Š x V	6 375 x 2 550 x 2 440	6 380 x 2 550 x 2 690	9 237 x 2 574 x 3 166	11 232 x 2 574 x 3 369
Ložná plocha (d x š x v)	4 580 x 2 200 x 1 025	4 390 x 2 200 x 1 275	7 000 x 2 270 x 1 600	9 000 x 2 270 x 1 800
Výška podlahy	1 410	1 410	-	-
Objem [m ³]	10	12,5	25	36
Hmotnost [kg]				
Provozní	3 140	3 300	7 800	10 200
Užitečná	8 660	9 700	15 200	16 800
Celková	11 800	13 000	23 000	27 000
Náprava				
Náprava	Odpružená, brzděná	Odpružená, brzděná	Odpružený brzděný tandem, Mech., Pneumat., Hydraul.	Mechanicky odpružený tridem, brzděný
Brzda	Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická
Základní kola	550/60 R22,5	560/60 R22,5	600/55 R26,5	600/55 R26,5
Vlastnosti				
Závěs	Oko 50 mm/K80	Oko 50 mm/K80	Oko 50 mm/K80	Oko 50 mm/K80
Zatížení závěsu [kg]	450	450	3 000	3 000
Rychlost [km/h]	40	40	40	40



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Model GALÁN je dodáván s plastovým úložným boxem, vázacími kurtami a zakládacími klíny. NS5V a NS11V jsou dodávány včetně plastového úložného boxu, kurt a klínů.



VOLITELNÁ VÝBAVA

Volitelná konstrukce včetně plachty u NS5V. NS11V lze dovybavit bočnicemi a zinkovanými zábranami na balíky. Valník GALÁN je také možné vybavit bočnicemi či zábranami na balíky.



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Modely jsou vybaveny hydraulickou podpěrou oje, hydraulickým zadním čelem, žebříkem v přední části, zakládacími klíny a mají kónický tvar. NS 33 je vybaven hydraulickým přetěžováním nápravy.



VOLITELNÁ VÝBAVA

Model NS 8 a NS 13 lze dovybavit nástavkami. NS 13 a NS 33 lze dodat i s rolovací plachtou nebo obslužnou plošinou. Volitelné nucené řízení zadní nápravy, pneumatické či hydraulické odpružení u NS 23.

GIGANT



- Výložník o velkém průměru zajišťuje velmi rychlé vyprázdnění, zároveň garantuje bezporuchovost a menší poškození zrna.
- Dobrá stabilita, snadná manipulace a nízké utužení půdy. Technickými parametry je ideálním pomocníkem pro efektivní a rychlou sklizeň.
- Disponuje objemem 30 m³, což umožňuje obsluhovat až 3 mlátičky. Čas vyprázdnění se pohybuje do tří minut, čímž roste efektivita práce.

	GIGANT
Rozměry	
D x Š x V [mm]	9 000 x 2 960 x 3 810
Objem [m ³]	30
Hmotnost [kg]	
Provozní	7 000
Užitečná	23 000
Celková	30 000
Náprava	
Náprava	Pevná, brzděná
Brzda	520 x 180
Základní kola	900/70 R32
Vlastnosti	
Závěs	K80
Zatížení závěsu [kg]	3 000
Rychlost [km/h]	40

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Dodáváme s násypkami o objemu 30 m³, šnekovým dopravníkem o průměru 500 mm pro rychlejší a efektivnější vykládání. Pro komfortnější obsluhu disponuje průhledovým okénkem pro kontrolu nákladového prostoru a hydraulickým sklápěním výsypného šneku.



VOLITELNÁ VÝBAVA

V rámci volitelné výbavy lze na přání vůz dovybavit hydraulicky roztahovací nápravou, tenzometrickými váhami nebo rolovací plachtou. Lze nainstalovat i LED osvětlení, kamery do násypky a na šnekový dopravník nebo digitální systém vážení.

PŘEPRAVNÍK

NS5 PZ, NS11 PZ; PU 4040, PU 6040



- Bezpečnostní přepážky uvnitř přepravníku či dodatková protiskluzová podlaha pro bezpečnější a snadnější nakládku a přepravu zvířat.
- Nastupování ze země nebo z rampy pro větší komfort obsluhy i přepravovaných zvířat. Kapacita až 12 ks hovězího dobytka a 30 ks vepřového dobytka.
- Univerzální jednoosé či dvouosé provedení pro transport skotu, prasat, koz nebo ovcí.

	NS5 PZ	NS11 PZ	PU 4040	PU 6040
Rozměry [mm]				
D x Š x V	6 790 x 2 450 x 2 985	7 000 x 2 520 x 2 720	6 981 x 2 550 x 2 169	6 981 x 2 550 x 2 169
Ložná plocha (d x š x v)	5 010 x 2 330	4 900 x 2 325 x 1 200	3 850 x 2 400	5 166 x 2 400
Výška podlahy	820	1 480	875	824
Hmotnost [kg]				
Provozní	1 950	3 480	1 600	2 140
Užitečná	5 180	10 520	4 400	6 760
Celková	7 130	14 000	6 000	8 900
Náprava				
Náprava	Pevná brzděná	2 x odpružená brzděná	Neodpruženo	Odpružený tandem
Brzda	Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická	Pneumatická
Základní kola	10,0/75 R15,3	14,5/80 R18	10,0/75 – 15,3	10,0/75 – 15,3
Vlastnosti				
Kapacita	Až 8 ks hovězího; 20 ks vepřového dobytka	Až 12 ks hovězího; 30 ks vepřového dobytka		
Závěs	Oko 40 mm	Oko 40 mm	Oko 40/50 mm	Oko 40/50 mm
Zatížení závěsu [kg]	250	370	1 000	1 000
Rychlost [km/h]	25	40	40	40

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Výbava obsahuje 2 (NS5) nebo 3 (NS11) oddělené komory pro snadnou manipulaci a bezpečnost zvířat. Disponují výklopnými vyztuženými vraty sloužícími jako nástupní plošina. Model NS5 PZ má jednu bezpečnostní přepážku, model NS11 PZ dvě.



VOLITELNÁ VÝBAVA

Pro zvýšení bezpečnosti přepravy a lepší manipulaci se zvířaty doporučujeme přepravník vybavit protiskluzovým nátěrem podlahy. Střešní plachty zvýší komfort zvířat a umožní práci v nepříznivých podmínkách.

CISTERNA



- Cisterny kovové, plastové nebo zinkované od 8 m³ do 22 m³ pro podvozky s výměnným systémem nástavb Grand Super a AGRIMEGA.
- Možnost osazení sacím ramenem, kejlovým dělem, hydraulicky ovládaným vrchním uzávěrem či savicemi DN 110 nebo 150, dále také rychloupínačem Berselli nebo Perrot.
- Na přání lze dodat s hadicovým, radličkovým nebo diskovým aplikátorem se zapracováním přímo do půdy.

	MEGA 13	MEGA 18	MEGA 21	MEGA 25	MEGA 33
Rozměry a hmotnost					
D x V x Š [mm]	-	-	-	-	10 045 x 2 550 x 3 750
Hmotnost [kg]	Dle typu a provedení	Dle typu a provedení	Dle typu a provedení	Dle typu a provedení	Dle typu a provedení
Nosnost [kg]	-	-	-	-	-
Pov. hmotnost [kg]	14 000	18 000	21 000	25 000	27 000/33 000
Objem [m ³]	8	11-12	12, 14 nebo 15	15 nebo 17	22
Vlastnosti					
Náprava	Boogie	Boogie	Tandem	Tridem	Tridem
Vakuokompresor [l/min]	9 000	9 000	11 000/12 200	12 200	15 000



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Základní výbava cisteren obsahuje vakuokompresor s výkonem od 9 000 do 15 000 l/min pro rychlé naplnění a aplikaci. Dále obsahuje žlaby na savice a příslušenství. Disponuje hydraulicky ovládaným zadním uzávěrem pro rychlou a snadnou obsluhu.



VOLITELNÁ VÝBAVA

V rámci volitelné výbavy cisteren si můžete vybrat ze tří druhů aplikátoru – hadicového, diskového nebo radličkového. Hydraulické sací rameno pro plnění cisterny je součástí volitelné výbavy, stejně jako množství dalších doplňků a řešení např. na dopravu DAMu.

ROZMETADLO



- Pohon rozmetacího ústrojí je zajištěn vývodovým hřídelem traktoru, na přání lze dodat s homokinetickým kardanem.
- Dávkovací zařízení rozmetadla je osazeno dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím se třemi horizontálními frézovacími válci. Možnost elektrovládní posuvu dna či hydraulicky ovládaného hradítka.
- Rozmetadla chlěvské mrvy jsou nástavbami pro podvozky Grand Super nebo AGRIMEGA.

	MEGA 13	MEGA 18	MEGA 21	MEGA 25	MEGA 33
Rozměry a hmotnost					
D x Š x V [mm]	9 400 x 2 550 x 3 460	8 780 x 2 550 x 3 485	8 790 x 2 550 x 3 460	9 400 x 2 550 x 3 460	10 560 x 2 550 x 3 550
Hmotnost [kg]	4 300	4 150	4 150	4 300	4 900
Nosnost [kg]	-	10 650	12 050	16 200	16 700/22 700
Pov. hmotnost [kg]	14 000	18 000	20 000	25 000	27 000/33 000
Objem [m ³]	16	14	14	16	18
Vlastnosti					
Náprava	Boogie	Boogie	Tandem	Tridem	Tridem



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Základní výbava rozmetadel chlěvské mrvy obsahuje horizontální rozmetací ústrojí. Součástí základní výbavy jsou tři frézovací válce a vyměnitelné lopatky.



VOLITELNÁ VÝBAVA

Pro utěsnění proti úniku tekutin a celkovou ochranu kabiny nabízíme gilotinové hradítka. Dalším prvkem je elektronická regulace rychlosti podlahového dopravníku nebo výměnné palce na frézovacích válcích. Rozmetadlo lze vybavit světlometem na předním štítu, který osvětlí prostor v rozmetadle.

NÁVĚS EDK

2 000, 3 000, 4 000, 6 500



- Jednonápravový traktorový návěs s neodpruženou nápravou, třístrannou korbou a celkovou hmotností od 2 do 6,5 tuny.
- Návěsy modelové řady EDK disponují opěrnou nohou výškově stavitelnou s kolem a hydraulickým omezením výklopu.
- Univerzální použití kvalitních traktorových návěsů a bohatá volitelná výbava.

	EDK 2 000	EDK 3 000	EDK 4 000	EDK 6 500
Rozměry [mm]				
Délka x šířka korby	2 440 x 1 440	2 940 x 1 740	3 400 x 1 850	4 130 x 2 150
Výška bočnic	400	400	400	500
Objem [m ³]	1,4	2	2,4	4,5
Hmotnost [kg]				
Přípustná celková	2 000	3 000	4 000	6 500
Provozní	580	900	1 000	2 000
Užitečná	1 420	2 100	3 000	4 500
Vlastnosti				
Rychlost [km/h]	25	40	25	25
Průměr tažného oka [mm]	40	40	40	40
Počet náprav	1	1	1	1
Sklápění	S3	S3	S3	S3
Brzdový systém	Nájezdová ruční	Jednohadicový	Jednohadicový	Dvouhadicový



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Podlaha nástavby je vyrobena z 3 mm širokého plechu (u modelu EDK 6 500 4 mm). Horní otevírání, otevírání pravé i levé strany nástavby. Otevírání zadního čela je možné shora i zdola. Model EDK 2 000 disponuje pouze horním otevíráním.



VOLITELNÁ VÝBAVA

EDK 2 000 lze dovybavit nástavky. Ostatní modely lze navíc vybavit demontovatelným předním čelem, výsypným oknem, kombinovaným otevíráním bočnic či zesílenou podlahou. EDK 6 500 obsahuje rezervu včetně nebo bez držáku či oko v podlaze pro uchycení nákladu.

PŘÍVĚS ZDK

13 000, 18 000, 24 000



- Dvou a třínápravový traktorový přívěs s třístranným sklápěním. Přívěs pro nejnáročnější přepravy s celkovou přípustnou hmotností 13, 18 a 24 tun.
- Kombinované otevírání nástaveb přívěsů. Možnost sklápění na pravou a levou stranu, spodní mechanické otevírání zadního čela.
- Traktorové přívěsy řady ZDK obsahují výsypné okno včetně výsypky a hydraulické omezení výklopu.

	ZDK 13 000	ZDK 18 000	ZDK 24 000
Rozměry [mm]			
Délka x šířka korby vnitřní	5 020 x 2 355	5 300 x 2 265	6 500 x 2 260
Výška bočnic	1 200	1 400	1 600
Objem [m ³]	14,4	17,2	24
Hmotnost [kg]			
Přípustná celková	13 000	18 000	24 000
Provozní	3 550	4 770	6 580
Užitečná	9 450	13 230	17 420
Vlastnosti			
Rychlost [km/h]	40	40	40
Průměr tažného oka [mm]	40/50	40/50	50
Počet náprav	2	2	3
Sklápění	S3	S3	S3
Brzdový systém	Dvouhadicový vzduchotlaký	Dvouhadicový vzduchotlaký	Dvouhadicový vzduchotlaký



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Základní výbava přívěsů ZDK obsahuje tažné oko o průměru 40 a 50 mm, elektrickou instalaci 12 V a plechovou podlahu o tloušťce 5 mm (ZDK 13 000 4 mm). Typ bočnic nástavby Fuhrmann. Disponují výsypným oknem.



VOLITELNÁ VÝBAVA

V rámci doplňkové výbavy si můžete vybrat zaplachtování, navýšení nástaveb, obsluhovou lávku, hydraulické zadní čelo nebo hydraulické odjištění bočnic. ZDK 13 000 a 24 000 disponují i rezervou včetně držáku. Možnost změny typu pneumatik.

NÁVĚS TDK



- Dvounápravový traktorový návěs TDK 21 000 S2 s odpruženými nápravami, automatickým zátěžovým regulátorem s celkovou hmotností 21 tun.
- Třínápravový traktorový návěs TDK 36 000 s brzděnými nápravami a nástavbou sklopnou dozadu s hmotností 36 tun.
- Odpružený dvounápravový traktorový návěs a třístranný sklápěč s výsypaným oknem včetně výsyvky.

	TDK 10 000 S3	TDK 13 000 S3	TDK 18 000 S3	TDK 21 000 S2	TDK 36 000 S1
Rozměry [mm]					
Délka korby vnitřní	4 500	5 020	5 300	7 600	8 950
Šířka korby vnitřní	2 000	2 355	2 265	2 160	2 210
Výška bočnic	1 000	1 200	1 400	1 400	1 600
Objem [m ³]	9,2	14,4	17,2	23,5	32
Hmotnost [kg]					
Celková	10 000	13 000	18 000	21 000	36 000
Provozní	2 770	3 570	4 880	7 980	9 150
Užitečná	7 230	9 430	13 120	13 020	26 850
Vlastnosti					
Rychlost [km/h]	40	40	40	40	40
Průměr tažného oka [mm]	40/50/K80	40/50/K80	40/50/K80	50/K80	50/K80
Počet náprav	2	2	2	2	3
Sklápění	S3	S3	S3	S2	S1



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Podlaha nástavby je vyrobená z plechu o tloušťce 4 a 5 mm. Modely jsou vybaveny dvouhadicovými vzduchotlakými brzdami. Návěsy TDK disponují elektrickou instalací 12 V a výsypaným oknem 350 x 350 mm s výsypkou (kromě TDK 36 000).



VOLITELNÁ VÝBAVA

TDK nabízí zaplachtování, obslužnou lávku, reverzaci včetně držáku nebo podpěrnou hydraulickou nohu. Možnost změny výšky nástavby, zesílení podlahy nebo kombinované otevírání bočnic (TDK 10 000). Hydraulické odjištění bočnic a hydraulické boční čelo u TDK 10 000 a 13 000.



NÁVĚS TDK

21 000 S1, 21 000 S3

- Výkonný dvounápravový návěs TDK s třístranným sklápěčem, kombinovaným otevíráním nástavby a automatickým zátěžovým regulátorem.
- Hydraulické omezení výklopu, výsypané okno včetně výsyvky, hydraulické či mechanické otevírání zadního čela součástí výbavy.
- Efektivní a objemná U-vana TDK S1 je vhodná pro přepravu všech komodit. Při použití otěruvzdorného materiálu hardox nalezne své uplatnění také ve stavebnictví.

	TDK 21 000 S1	TDK 21 000 S3
Rozměry [mm]		
Délka korby vnitřní	4 500	5 350
Šířka korby vnitřní	2 000	2 260
Výška bočnic	1 000	1 600
Objem [m ³]	9,2	19,7
Hmotnost [kg]		
Celková	21 000	21 000
Provozní	5 640	5 660
Užitečná	15 360	15 340
Vlastnosti		
Rychlost [km/h]	40	40
Průměr tažného oka [mm]	50/K80	50/K80
Počet náprav	2	2
Sklápění	S1	S3



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Základní výbava přívěsů TDK obsahuje tažné oko o průměru 50 mm/K80, elektrickou instalaci 12V, opěrnou výškově stavitelnou nohu a automatický zátěžový regulátor.



VOLITELNÁ VÝBAVA

Z volitelné výbavy si můžete například vybrat obslužnou lávku, zaplachtování rolováním, možnost odpružení oje, říditelnou vlečenou zadní nápravu nebo větší nástavky.

PŘÍVĚS PBS

12 000, 18 000



- Robustní konstrukce a velká kapacita přívěsu – až 44 kusů balíků o průměru 1 200 mm a 34 balíků o průměru 1 500 mm.
- Automatický zátěžový regulátor upravující regulační poměr v závislosti na aktuálním zatížení vozidla a ojí typu Y pro lepší manévrovatelnost s přívěsem.
- Bohatá výbava na přání pro víceúčelové využití přepravníků.

	PBS 12 000	PBS 18 000
Rozměry [mm]		
Délka korby vnitřní	4 500	5 350
Šířka korby vnitřní	2 000	2 260
Výška bočnic	1 000	1 600
Objem [m ³]	9,2	19,7
Hmotnost [kg]		
Přípustná celková	12 000	18 000
Provozní	3 510	4 980
Užitečná	8 490	13 020
Vlastnosti		
Rychlost [km/h]	40	40
Průměr tažného oka [mm]	40/50	40/50
Počet náprav	2	3
Sklápění	Ne	Ne

ZÁKLADNÍ VÝBAVA


Podlaha nástavby je vyrobena z plechu o tloušťce 3 mm. Oba modely mají v základní výbavě tažné oko o průměru 40 nebo 50 mm, elektrickou instalaci 12 V, oj závěsu typu Y.

VOLITELNÁ VÝBAVA

Možnost výběru jiného typu pneumatik. V rámci volitelné výbavy možnost instalace zábran pro převoz balíků, bočnic o výšce 500 mm, rezervy včetně držáku, skříňky na nářadí, blatníků předních kol nebo žebříku.

POLNÍ VÁLEC

JD 06, HK 10



- Robustní polní válece vhodné pro válení po zasetí a přípravu seťového lože s kvalitními litinovými koly.
- Polní válec JD 06 CAMBRIDGE se třemi samostatně odpruženými sekcemi a pracovní šířkou 6 000 mm zaručuje pracovní výkon 4 až 5 ha/h.
- Výkonný polní válec HK 10 CAMBRIDGE s devíti sekcemi a pracovní šířkou 10 167 mm.

Polní válec	JD 06 CAMBRIDGE 450	HK 10 CAMBRIDGE
Tažné oko Ø [mm]	40	40/50
Pracovní šířka [mm]	6 000	10 167
Dopravní délka [mm]	5 100	12 000
Dopravní šířka [mm]	2 400	2 500
Pracovní rychlost [km/h]	10	15
Počet sekcí	3	9

Polní válec	JD 06 CAMBRIDGE 450	HK 10 CAMBRIDGE
Hmotnost [kg]	2 830	5 320
Přepravní rychlost [km/h]	20	20
Pracovní výkon [ha/h]	4-5	-
Náprava	Nebrzděná ADR, BPW	Brzděná - ADR
Pneumatiky	10/75 x 15,3	12,5/80 x 15,3 14 PR

HYDRAULICKÉ RAMENO

- Hydraulické rameno s nosností 1 500 kg a maximální výškou zdvihu až 5 300 mm vybavené samozajišťovacím hákem.

Hydraulické rameno	HRM 1,5
Hmotnost [kg]	260
Maximální vyložení [mm]	3 000
Minimální vyložení [mm]	1 500
Max. výška zdvihu [mm]	5 300

Hydraulické rameno	HRM 1,5
Nosnost [kg]	1 500
Nosnost při max. vyložení [kg]	700
Přepravní rychlost [km/h]	20



NOSIČE NKR



- Nabízíme traktorové návěsy nosiče kontejnerů pro všechny typy užívaných kontejnerů pro dvouosá, tříosá i čtyřosá vozidla o nakládací kapacitě od 6,5 do 30 tun.
- Esovitě zahnutá ramena 14 a 15 tunového nosiče jsou charakteristická vyšší a efektivnější manipulací při natáčení kontejneru.
- Výhoda ramenových nosičů spočívá v jednoduchosti provedení, ale zároveň vysoké spolehlivosti a velmi příznivé vlastní hmotnosti.

NOSIČE NKH



- Vyšší typové řady hákových nosičů jsou velice efektivní a výkonné. Umožňují přepravovat a manipulovat s kontejnery o objemu až 55 m³.
- Mezi hlavní přednosti patří technická dokonalost a nadstandardní bezpečnostní prvky jako je například gravitační či hydraulická pojistka háku.
- Nakládací výkon hákových nosičů od 2 do 35 tun a možnost montáže na všechny hmotnostní kategorie vozidel.



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Esovitě zahnuté rameno (14 a 15 tunový nosič)
- Vyšší tuhost ramen
- CENTRALSTOP
- Vysokotlaký filtr oleje předřazený ovladači
- Filtr na zpětné větvi hydraulického okruhu
- Venkovní ovládání pákami rozvaděče
- Rychloposuv pro kratší a rychlejší pohyb ramen
- Olejová nádrž obsahuje stavoznak a teploměr
- Zachycení kontejnerů při vyprazdňování pomocí pneumaticky ovládaných háků
- Přední představitelné dorazy od 1 500 do 2 900 mm
- Pojistka proti samovolnému uvolnění z čepů



VOLITELNÁ VÝBAVA

- Snadná obsluha nosiče z kabiny
- Signalizace polohy ramen a podpěr
- Rádiové ovládání ramenového nosiče
- Řetězy s měnitelnou délkou
- Ramena lze teleskopicky prodloužit
- Zařízení pro přesypání nákladu s horní hranou až 2,5 m
- Proti korozi lze celou konstrukci opatřit zinkohliníkovým nástřikem
- Eliminace pohybu kontejneru díky hydraulicky stavitelným bočním dorazům



ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Kontejnery až do objemu 55 m³
- Hydraulické a elektronické zabezpečení mylné operace
- K zajištění stability slouží odlehčovací kladky
- Řídicí ventilký a zámky hydraulických okruhů
- Styčná plocha je opatřena návarem tvrdokovu
- Seřiditelné uložení teleskopu
- Hydraulické jištění
- Při dosednutí automatické zatlumení
- Modely 10 až 35 tun mají venkovní ovládání pomocí pák rozvaděče
- Proti samovolnému vypadení slouží gravitační či hydraulická pojistka háku



VOLITELNÁ VÝBAVA

- Pro ještě vyšší stabilitu možnost instalace aretačního či podpěrného válce zadní nápravy
- Signalizace odjištěného kontejneru zaručí větší bezpečnost
- Rychloposuv pro odklopení ramene
- Zachycovací háky lan
- Proti korozi lze celou konstrukci opatřit zinkohliníkovým nástřikem



AGRI TRAKTOR



- Nový AGRI TRAKTOR ve variantách TRAKKER a X-WAY nabízí řadu terénních vozidel kombinující robustnost, maximální bezpečnost, komfort a nízké provozní náklady, zároveň si zachovává jízdní vlastnosti nákladního vozu s homologací T.
- Jedinečná koncepce výkonného nosiče výměnných zemědělských nástaveb AGRI TRAKTOR od značky IVECO se širokou nabídkou podvozků, prostornou a velice pohodlnou kabinou.
- Zajišťuje maximální flexibilitu a je ideálním prostředkem pro přepravu velkých objemů a tonáží s nezvykle nízkými provozními náklady.

AGRI TRAKTOR

AGRI TRAKTOR představuje unikátní koncept výkonného nosiče výměnných nástaveb s vysokou produktivitou. Homologace vozidla: traktor kolový kat. T1b, včetně všech legislativních výhod traktoru. Zároveň si však zachovává výborné jízdní vlastnosti nákladního vozidla, spolehlivost a komfort. Vyniká vysokou rychlostí přepravy (až 90 km/h), velkým objemem (až 90 m³) a užitnou nosností – celková váha soupravy 48 t/60 t.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

- Tažné zařízení, ABS+ESP s off road programem
- 16 st. automatická převodovka, 2 vývody PTO
- Pohon všech kol, uzávěrky všech diferencíálů
- Ocelové nárazníky, kryt převodovky a světel
- Klimatizace, autorádio, tempomat
- Vyhřívaná sedadla, centrální zamykání
- FMS sběrnice pro zapojení telemetrie
- Kolové redukce, redukční převodovka

NÁSTAVBY NA PODVOZKY

- 3stranný sklápěč 20 – 39 m³
- Velkoobjemová korba s podlahovým dopravníkem 38 m³/43 m³
- Cisterny 12 m³, 18 – 21 m³
- Rozmetadlo vápence a hnojiva
- Rozmetadlo chlévské mrvy
- Návěs s podlahovým dopravníkem 60 – 87 m³
- Návěs cisterna 24 – 32 m³

TRAKKER a X-WAY

Vynikají robustností podvozku, úsporou paliva a nízkou pohotovostní hmotností. Dosahují nejlepšího užitečného zatížení na trhu. Vhodní jako pomocníci do zemědělství, stavebnictví, na silnice i do obtížného terénu. Zajišťují maximální flexibilitu: možnost výběru tahačů a podvozků, varianty výšky podvozku, motoru, převodovky, vybavení kabiny a nástaveb na míru dle Vašich požadavků.

	TRAKKER 6x6	TAHAČ 4x4
Průměr otáčení (obrys/stopa) [mm]	20 100/18 900	1 700/15 800
Šířka kabiny/podvozku [mm]	2 280/2 550	2 280/2 550
Vnější výška kabiny po ROPS [mm]	3 578	Od 3 503
Celková délka [mm]	8 266	18 000mm souprava
Objem motoru [l]	131	131
Výkon [HP]	310 - 450	450
Celková hmotnost [t]	26/28	48/60t
Užitečná hmotnost [t]	Dle nástavby cca 13t	8,5t
Volná délka rámu [mm]	6 135	-

VÝHODY

- Úspora paliva oproti traktoru 30 %
- Lepší manévrovatelnost s vozidlem
- Vyšší bezpečnost a komfort
- Řidičské oprávnění kategorie T
- Bez průkazu profesní způsobilosti
- Levnější údržba a pneumatiky
- Lze zařadit do dotačních titulů
- Lze čerpat PGRLF
- Odpadá používání tachografu
- Možnost strojního pojištění
- STK po 4 letech, další po 2 letech
- Bez silniční daně



AGRICS

AGRI CS a.s.

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavel Schejbal

tel.: +420 519 402 391

e-mail: pschejbal@agrotec.cz

www.agrics.cz

Výhradní dovozce do ČR.

