

# NEJLEPŠÍ TRAKTORY NA POLI.

PŘEHLED NAŠICH MODELŮ **STEYR**.



**STEYR**  
TRAKTOREN  
Radost se odlišit.

**KVALITA, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.**

Vaše povolání není jen práce, ale i tvrdá dřina. Jako zemědělec patříte k lidem, kteří nesedí v kanceláři a surfují na internetu, ale často začínáte pracovat, když ostatní doma ještě odpočívají. Pracujete v rytmu přírody. Víte, co chcete, a žijete pro to, co děláte. Nezajišťujete jen svou existenci, ale také existenci mnoha jiných lidí. Právě proto, že denně musíte jako zemědělec podávat maximální výkon, potřebujete stroj, na který se můžete bez omezení spolehnout.

**TRAKTORY OD SPOLEČNOSTI STEYR.  
MŮŽETE SE NA NĚ SPOLEHNOUT.**



**STEYR**  
TRAKTOREN  
Radost se odlišit.

**KDYŽ SI DÁVÁŠ  
PRVNÍ PAUZU,  
OSTATNÍ TEPRVE  
VSTÁVAJÍ. POTŘEBUJEŠ  
PROTO TRAKTOR,  
KTERÝ S TEBOU  
BUDE DRŽET KROK.**





## OBSAH

06 - 09 STEYR TERRUS CVT

10 - 13 STEYR CVT

14 - 17 STEYR CVT A PROFI

18 - 21 STEYR MULTI

22 - 25 STEYR KOMPAKT A KOMPAKT S

26 - 29 KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, LESNÍ TECHNIKA A OSTATNÍ STROJE

30 - 33 STEYR S-TECH

34 - 35 TECHNICKÁ DATA



**PROTOŽE VĚNUJETE VEŠKEROU  
ENERGII SVÉ PRÁCI,  
POTŘEBUJETE TRAKTOR,  
KTERÝ JE SILNĚJŠÍ NEŽ OSTATNÍ.**



# KLÍČOVÉ BODY MODELU TERRUS CVT.



Nízká hladina hluku 69 dB(A) pro práci bez stresu a telefonování pomocí sady hands free.

**CVT**

Plynulá převodovka s maximálním stupněm mechanické účinnosti.



Dovolené zatížení až 5 821 kg umožňuje individuální přídavné závaží nebo použití těžkého závěsného zařízení.

**LED**

Až 20 LED pracovních světlometů pro dokonalé osvětlení v rozsahu 360°.



40 km/h již při otáčkách 1 300 min<sup>-1</sup> šetřících spotřebu paliva.



Inteligentní antiblokovací systém ABS s mnoha přídavnými funkcemi.



Ergonomické ovládání díky Multicontrolleru v opěrce ruky.



Aktivní regulace při zastavení ve svahu bez použití provozní brzdy.



Brdy všech kol pro optimální zastavení OPTI-STOP.



Odpružení kabiny a přední nápravy pro větší komfort.



Souvratový management EASY-TRONIC II pro automatizaci pracovních postupů v závislosti na čase a dráze.



Kombinace pneumatik pro každý druh použití včetně dvojité montáže kol vpředu a vzadu.

**IIIS-TRONIC**

S-TRONIC pro automatické ovládání jízdní strategie.



4 rychlosti vývodového hřídele vzadu a 2 vpředu, vždy s režimem normálním nebo ekonomickým pro snížení spotřeby paliva.



Terrus CVT podporuje ISOBUS II a nejnovější technologii ISOBUS III.

**IIIECOTECH**  
MEHR LEISTUNG. WENIGER DIESEL.

ECOTECH pro vyšší výkon a menší spotřebu nafty.



Maximální zvedací síla zadního tříbodového závěsu až 11 058 kg a předního až 5 821 kg.

**IIIS-TECH**

Přesná zemědělská technologie S-TECH – vždy o stopu napřed.

# NEJSILNĚJŠÍ BALÍČEK TOHO NEJLEPŠÍHO: STEYR TERRUS CVT.



Naši konstruktéři se mimořádně zasadili o zrození traktoru, který má buňky na to, aby podával ohromný výkon. Výsledkem je TERRUS CVT, nová vlajková loď firmy STEYR. Na výběr jsou dva modely, vybavené vysoce efektivními a spolehlivými motory ECOTECH a výkonem 271 a 300 k. Díky ideální hmotnosti je TERRUS CVT předurčen pro rychlé přepravní práce i pro těžké použití na poli.





**SILNÝ VÝKON.** Inteligentněji nelze sílu využít. Díky technologii ECOTECH patří motory modelů Terrus CVT k nejlepším ve své třídě. Zde jsou hospodárnost, produktivita, šetrnost k životnímu prostředí a nejmodernější řízení energie v perfektní symbióze. Díky jedinečnému systému dodatečné úpravy spalin Hi-eSCR je optimalizována spotřeba paliva a vylepšen výkon a celková odezva motoru.

Převodovka CVT má vysoký podíl mechanického přenosu, který je přenášen od motoru až na pneumatiky. Na základě tohoto konstrukčního principu je maximálně využit potenciál motoru.

**SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE A ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY.** Systém souvratového managementu Easy-Tronic II zajišťuje plně automatizované pracovní postupy při otáčení na poli a při mnoha jiných způsobech použití. Systém ISOBUS třídy III zvedá výměnu provozních a ovládacích dat mezi traktorem a nářadím na novou úroveň a umožňuje ovládání provozu traktoru nářadím.



**SILNÝ JAKO MEDVĚD.** Všechny modely na vás zapůsobí svou tahovou silou a vysokým užitečným zatížením až 5 500 kg. Podle způsobu použití lze na přední kola namontovat přídatné závaží o hmotnosti až 2 000 kg a do zadních kol až 1 182 kg. Perfektní souhra všech součástí přináší jedinečný zážitek z jízdy nové generace.

**DENNĚ  
MÁTE PŘED SEBOU  
VELKÝ VÝKON,  
POTŘEBUJETE TRAKTOR,  
KTERÝ ROSTE  
SPOLU S ÚKOLY.**



# KLÍČOVÉ BODY MODELU CVT.



Nízká hladina hluku 69 dB(A) pro práci bez stresu a telefonování.



Až 16 LED pracovních světlometů pro dokonalé osvětlení v rozsahu 360°.



Ergonomické ovládání díky Multicontrolleru v opěrce ruky.



Zdokonalené odpružení kabiny a přední nápravy pro větší komfort.



S-TRONIC pro automatické ovládání jízdny strategie.



ECOTECH pro větší výkon a menší spotřebu nafty.



PowerPlus pro zvýšení výkonu až o 45 k.



Plynulá převodovka s maximálním stupněm mechanické účinnosti.



40 km/h již při otáčkách 1 450 min<sup>-1</sup> šetřících spotřebu paliva.



Aktivní regulace při zastavení ve svahu bez použití provozní brzdy.



Souhraťový management EASY-TRONIC II pro automatizaci pracovních postupů v závislosti na čase a dráze.



4 rychlosti zadního vývodového hřídele, vždy s režimem normálním nebo ekonomickým pro snížení spotřeby paliva.



Maximální zvedací síla zadního tříbodového závěsu až 10 463 kg a vpředu 3 785 kg.



Inteligentní antiblokovací systém ABS s mnoha přídatnými funkcemi.



Brzdy všech kol pro optimální zastavení OPTI-STOP.



Kombinace pneumatik a kol pro každý druh použití.



CVT podporuje ISOBUS II a nejnovější technologii ISOBUS III.



Přesná zemědělská technologie S-TECH – vždy o stopu napřed.

# TŘÍDA SAMA PRO SEBE: STEYR CVT.



Ať se jedná o zpracování půdy, práce na loukách a pastvinách, přepravní práce nebo práce v průmyslu: díky plynulé převodovce a početným technickým inovacím si vás nová generace našich traktorů CVT získá větším komfortem při práci a ovládní, větší hospodárností a lepší výkonností. Na výběr máte celkem sedm modelů se spektrem výkonů od 150 do 270 koní. Vynikající konstrukce převodovky zajišťuje excelentní výkon a dává řadě svůj název: CVT, který popisuje převodovku s plynule nastavitelným převodem.



**PŘICHÁZÍ POSILA.** Všechny sedm modelů CVT je vybaveno čtyřventilovým motorem Common Rail (150 až 270 k). Se zdvihovým objemem 6,75 l, turbodmychadlem a chladičem plicního vzduchu dodávají maximální točivý moment již při nízkých otáčkách 1400 min<sup>-1</sup>. V případě potřeby disponují zvýšením výkonu motoru o 29 k.

**DŮMYSLNĚ EFEKTIVNÍ.** Automatické řízení produktivity vždy nastaví nejnižší možný počet otáček motoru a tím se dosáhne maximální produktivity při minimální spotřebě paliva. Traktor STEYR CVT například šetří náklady při přepravě, když dosáhne rychlosti 40 km/h již při otáčkách 1 400 min<sup>-1</sup>.

**HYDRAULICKÝ SYSTÉM, KTERÝ VÁS OHROMÍ.** Plynulé nastavení průtoku až pro devět individuálních spotřebičů se stará o to, aby bylo ve správný čas na správném místě správné množství oleje. Při maximální zvedací síle 10 460 kg zvládá traktor STEYR CVT práci s libovolným připojeným nářadím.

**ZŮSTAŇTE FIT.** Díky nízké hladině hluku 69 dB(A) si udržíte koncentraci a výkonnost také během dlouhého pracovního dne. O to se stará sloupek řízení s možností nastavení výšky a sklonu, horizontální a vertikální nastavení sedadla s individuálním odvětráváním, chlazením, vyhříváním a nastavením bederní opěrky.



**PROTOŽE ODVÁDÍTE  
PŘESNOU PRÁCI,  
POTŘEBUJETE TRAKTOR,  
KTERÉMU MŮŽETE  
PLNĚ DŮVĚŘOVAT.**



# KLÍČOVÉ BODY MODELU PROFI CVT.



Nízká hladina hluku 69 dB(A) pro práci bez stresu a telefonování.



Odpružení kabiny pro větší komfort.



Sériově dodávaná klimatizace, na přání s automatickou regulací teploty.



Ergonomické ovládání díky Multicontrolleru v opěrce ruky.

**IIIIS-TRONIC**

S-TRONIC pro automatické ovládání jízdní strategie.

**IIIIECOTECH**  
MEHR LEISTUNG. WENIGER DIESEL.

ECOTECH pro větší výkon a menší spotřebu nafty.



PowerPlus pro zvýšení výkonu až o 33 k.

**CVT**

Plynulá převodovka s maximálním stupněm mechanické účinnosti.



40 km/h již při otáčkách 1 600 min<sup>-1</sup> šetřících spotřebu paliva.



Aktivní regulace při zastavení ve svahu bez použití provozní brzdy.



Až 3 rychlosti zadního vývodového hřídele s normálním režimem nebo ekonomickým režimem otáček pro snížení spotřeby paliva.



Maximální zvedací síla zadního TBZ až 7 864 kg a předního TBZ 3 100 kg.



Poloměr zatáčení pouze 4,05 metrů, díky velkému úhlu natočení kol až 55 stupňů.



Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol a závěru diferenciálu.



Brzdy všech kol pro optimální zastavení OPTI-STOP.



Kombinace pneumatik a kol pro každý druh použití.



PROFI CVT podporuje technologii ISOBUS II.

**IIIIS-TECH**

Přesná zemědělská technologie S-TECH – vždy o stopu napřed.

# UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS: STEYR PROFI CVT



Naše řada Profi CVT představuje vysokou efektivitu a rovněž vysoký komfort: úsporné motory ECOTECH, aktivní regulace stání a technologie dvojité spojky, kompletní přepracovaná ergonomie kabiny, zdokonalený Multicontroller a poloměr otáčení jen 4,04 m uspokojí všechny požadavky. S pomocí traktoru Profi CVT stihnete vše, do čeho se pustíte – v neposlední řadě i díky mimořádně výkonnému hydraulickému systému.





**NEJLEPŠÍ TECHNIKA.** Převodovka umožňuje rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru jen 1 600 min<sup>-1</sup>. Motory mají zdvihový objem větší než 4,5 l a elektronické vstřikování Common Rail. Součástí je také: aktivní regulace stání, která funguje bez sešlápnutí brzdy nebo spojky.

**VŠE NA DOHLED, VŠE NA DOSAH.** Prosklená plocha oken čtyřsloupkové kabiny činí 5,78 m<sup>2</sup>, výhled na čelní nakladač je až 105 stupňů. Multicontroller s podsvícenými ovládacími tlačítky umožňuje také v noci snadnější a bezpečnější práci. Navíc jsou k dispozici monitory S-TECH integrované do loketní opěrky.

**PRÁCE S VYSOKÝM TLAKEM.** Traktor Profi CVT je vybaven výkonným hydraulickým systémem. Axiální hydrogenerátor spolehlivě dodává až 125 l/min – v případě potřeby včetně regulace tlaku a průtoku. Maximálně sedm elektrohydraulicky ovládaných ventilů umožňuje řízení mnoha funkcí.

**ÚSPORA PŘI ŘÍZENÍ.** Systém pro řízení otáček volnoběhu snižuje spotřebu pohonných hmot. Otáčky volnoběhu se 30 sekund poté, co řidič opustí kabinu, sníží na 650 min<sup>-1</sup>, pokud není v provozu hydraulický systém nebo vývodový hřídel.



**PROTOŽE DENNĚ  
PODÁVÁTE NEJLEPŠÍ VÝKON,  
POTŘEBUJETE STROJ,  
KTERÝ VÁS BUDE STÍHAT.**



# KLÍČOVÉ BODY MODELU MULTI.



Nízká hladina hluku 72 dB(A) pro práci a telefonování bez stresu.



Odpružení kabiny pro větší komfort.



Soustava klimatizace a vytápění se zdokonaleným systémem větrání.



Ergonomicky uspořádaný Multicontroller.

ECOTRONIK

ECOTRONIK – perfektní sladění motoru, převodovky a ovládání.

ECOTECH  
MEAN ECOLOGICAL, MEAN LESS CONSUMPTION

ECOTECH pro větší výkon a menší spotřebu nafty.



Nejmodernější 4válcové motory se vstřikováním Common Rail, turbodmychadlem a chladičem plnicího vzduchu, o výkonu 99 až 114 k.



Spolehlivá převodovka se 4° řazením pod zatížením, Powershuttle 32x32 převodů s dlouhou životností.



40 km/h již při otáčkách 1 750 min<sup>-1</sup> šetří palivo.



Poloměr zatáčení jen 4,05 metrů díky dorazu řízení 60 stupňů.



Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol a uzávěrky diferenciálu.



Integrovaný systém spojky PowerClutch s elektronickým zapínáním a vypínáním.



4 rychlostní vývodový hřídel s normálním režimem nebo ekonomickým režimem otáček pro snížení spotřeby paliva.

EHR

Elektronická regulace zadního tříbodového závěsu (EHR) pro přesné nastavení připojeného nářadí.

EFH

Elektronická regulace předního tříbodového závěsu (EFH) pro odlehčení nářadí pro bezpečné sečení na příkrých svazích.



Přípravu pro čelní nakladač STEYR lze dodat z výroby.



Různé kombinace pneumatik a kol pro každý druh použití.

S-TECH

Přesná zemědělská technologie S-TECH – vždy o stopu napřed.

# PRO VŠECHNA POLE: STEYR MULTI.



Flexibilita Made in Austria – vyrobeno v Rakousku: naše modely STEYR Multi splní každé přání. Úsporné motory se silným točivým momentem a nová zdokonalená převodovka z něho dělají hotový multitalent. Jsou dostatečně silné pro každodenní provoz při nakládání a sečení nebo pro použití s těžkým závěsným nářadím. Zároveň překvapí svým nízkým položeným těžištěm a enormní obratností v každém terénu.



**VELKÉ ZATÍŽENÍ NENÍ PROBLÉM.** Model Multi není jen mimořádně flexibilní, ale také snese velké zatížení. Aby mohl bez velkých problémů a velmi efektivně zvládnout i ty nejtěžší práce, jsou všechny modely našich traktorů Multi sériově vybaveny převodovkou 32 x 32 převodů včetně 4° řazení pod zatížením s rychlostí do 40 km/h při sníženém počtu otáček motoru  $1\,750\text{ min}^{-1}$  a Powershuttle.

To zaručuje perfektní sladění počtu otáček motoru a pojezdové rychlosti. Model Multi disponuje navíc také zapínatelným pohonem všech kol (EDS) a vývodovým hřídelem se 4 možnostmi otáček (540/540E/1000/1000E).

**ZVEDNE VŠECHNO.** Zadní tříbodový závěs je standardně ovládán elektrohydraulicky až šesti vnějšími hydraulickými okruhy (4 zadní okruhy, 2 středové okruhy), a proto je model Multi ideálním tažným strojem pro každé připojené nářadí. Dva externí zvedací písty zajistí ještě více zvedací síly. Tak zvládne zvednout až 5 600 kg.

**ÚŽASNÝ VÝHLED.** Model Multi není jen předvídavý, ale také zaručuje nejlepší výhled: díky téměř úplnému prosklení komfortní kabiny řidiče máte stále o všem přehled. Velkým střešním oknem stále perfektně vidíte na čelní nakladač.

**POTŘEBUJETE  
TRAKTOR, S KTERÝM  
SE NEDOSTANETE  
DO ÚZKÝCH, KDYŽ  
NASTANOU PROBLÉMY.**



# KLÍČOVÉ BODY MODELŮ KOMPAKT A STEYR KOMPAKT S.

360°

Výborný výhled 360°.



Ergonomické uspořádání ovládacích prvků.



Soustava klimatizace a vytápění se zdokonaleným systémem větrání.



Výkonný systém světlometů.

III ECOTECH  
MEHRLEISTUNG. WENIGER DIESEL.

ECOTECH pro větší výkon a menší spotřebu nafty.



Nejmodernější 4válcové se vstřikováním Common Rail, turbodmychadlem a chladičem plnicího vzduchu o výkonu 58 až 114 k.



Velké množství variant převodovek pro každé použití.



Úžasná obratnost s Powershuttle.



Skupina plazivých převodů pro pracovní rychlosti jen 123 m/h.

MHR/  
EHR

Mechanická (MHR) nebo elektronická (EHR) regulace zadního třibodového závěsu.

EFH

Elektronická regulace předního třibodového závěsu (EFH) s odlehčením nářadí pro bezpečné sečení na příkrých svazích.



Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol a závěru diferenciálu.



Malý poloměr zatáčení díky velkému úhlu natočení kol s úhlem 55°.



Brzdy všech kol pro optimální zastavení OPTI-STOP.



Malá konstrukční průjezdní výška méně než 2,5 m\*.



Kombinace pneumatik pro každý druh použití.

III S-TECH

Přesná zemědělská technologie S-TECH – vždy o stopu napřed.



Servisní interval 600 provozních hodin.

\* podle typu pneumatik.

# VYTVÁŘÍ FARMU: STEYR KOMPAKT A STEYR KOMPAKT S.



Řada Kompakt od výrobce STEYR přináší revoluci v součtu nákladů a výnosů. Modely jsou lehké, obratné a mají flexibilní záběr použití. Jsou vybaveny osvědčenou technologií velkých traktorů, která se hodí pro každou oblast použití. Motory o výkonu 58 až 114 k a znamenitá výkonová hmotnost zaručují optimální účinnost. Díky jedinečné manévrovatelnosti je třída Kompakt také perfektním pracovním nástrojem pro použití s čelním nakladačem ve stáji nebo na statku. Ať v zemědělství nebo lesnictví, na statku nebo v komunálním provozu: s traktorem Steyr Kompakt disponujete obratností a maximálním užitekem při minimálních investičních a provozních nákladech.





**PLNÁ ZVEDACÍ SÍLA VPŘEDU.** Malý, ale široký: s traktorem STEYR Kompakt nebo Kompakt S disponujete opravdovým balíkem síly. Modely Kompakt S mají maximální zvedací sílu 2 800 kg, výkonnější modely Kompakt mají dokonce až 3 900 kg, vždy s jedním nebo dvěma externími přídatnými zvedacími válci.

**PŘEVODOVKA VE VŠECH VARIANTÁCH.** Nafigurujte si převodovku zcela podle svých požadavků: od jednoduché, mechanické převodovky 12 x 12 u traktoru Kompakt S (na přání s plazivým převodem a hydraulicky ovládaným reverzem) až po převodovku s 2° řazením pod zatížením (24 x 24), nebo s Powershuttle a plazivými převody (na přání) s 40x40.

**SKVĚLÝ VÝHLED.** Mimořádně velkorysé prosklení a střešní okno traktoru Kompakt nabízí skvělý výhled na celý pracovní prostor. Abyste mohli pohodlně pracovat i ve tmě, jsou všechny naše modely vybaveny nastavitelnými pracovními světly, které v každou denní dobu zajišťují nejlepší rozhled.





**JEDNODUŠE NASTUPE.** Široce otvíratelné dveře vám usnadní dostat se do ergonomicky uspořádané kabiny. Pro další pohodlí zde máte kromě jiného perfektní tlumení hluku, rovnou podlahu, maximálně pohodlná sedadla pro řidiče a spolujezdce. Na přání lze dodat soustavu klimatizace.



**KAŽDÝ DEN  
MÁTE PŘED SEBOU  
NOVOU VÝZVU,  
KTEROU MUSÍTE  
ZVLÁDNOUT.**



# KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, LESNÍ TECHNIKA A OSTATNÍ STROJE

	OBLAST POUŽITÍ	KOMPAKT S	KOMPAKT	MULTI	PROFI CLASSIC	PROFI	PROFI CVT	CVT	TERRUS CVT
 KOMUNIKACE	ZIMNÍ ÚDRŽBA	■	■	■	■	■	■	■	■
	SPRÁVA KOMUNIKACÍ	■	■	■	■	■	■	■	-
	ČIŠTĚNÍ VOZOVKY	-	■	■	■	■	■	■	-
	SPRÁVA POVODÍ ŘEK	-	■	-	-	■	■	■	-
 LESNÍ POUŽITÍ	MANIPULACE S KRÁTKÝM/DLOUHÝM DŘEVEM	-	■	■	■	-	■	■	-
	PŘEPRAVA A PŘEKLÁDÁNÍ	-	■	■	■	-	■	■	-
	PÉČE O ŽIVÉ PLOTY A DŘEVINY	-	-	■	■	-	■	■	-
	VÝROBA ŠTĚPKY	-	-	-	-	-	-	■	■
 ZEMĚDĚLSTVÍ	SEČENÍ PARKŮ A PROSTRANSTVÍ	■	■	-	-	-	-	-	-
	PÉČE O PARKY A PROSTRANSTVÍ	■	■	■	-	-	-	-	-
	SEČENÍ VELKÝCH PLOCH	■	■	■	■	■	■	■	-
	ZAHRADNICTVÍ	■	■	■	■	■	■	■	-
 STAVBA	PŘEPRAVA	-	-	■	■	■	■	■	■
	PRŮMYSLOVÉ MONTÁŽE	-	-	■	■	■	■	■	■
	PŘEKLÁDKA MATERIÁLU	-	-	-	■	■	■	■	■
	STAVEBNICTVÍ	-	-	-	-	-	■	■	■

# UNIVERZÁLNÍ: OD TRAKTORU STEYR KOMPAKT S AŽ PO TRAKTOR TERRUS CVT.



Naše traktory STEYR jsou perfektní pracovní stroje pro použití v komunální oblasti, v lesnictví, při péči o krajinu a v průmyslu. Jsou maximálně spolehlivé, pohodlné a efektivní. Na výběr máte z osmi modelů: flexibilní Kompakt S, mnohostranný Kompakt, univerzální Multi, mimořádně hospodárný Profi classic, inovativní Profi a Profi CVT, silný CVT a také naše vlajková loď, Terrus CVT, nejsilnější traktor od firmy STEYR.



**TŘÍDA SAMA O SOBĚ.** Expertní modely od firmy STEYR mají již z výroby připravené vhodné individuální vybavení. Např. s integrovaným rámem pro komunální techniku, který díky desce pro rychlou výměnu výrazně redukuje čas přípravy pro různé operace. Nebo speciálně navržená ochrana pro práci v lese, která zajišťuje maximální bezpečnost při náročných pracích v lese. Samozřejmě jsou

traktory vybaveny přesně tím druhem pneumatik, které jsou nejlépe vhodné pro plánované použití. Vždy platí: s expertem od firmy STEYR není nic nemožné.

**SE ZABUDOVANOU ÚSPOROU.** Dobré nejen pro peněženku, ale i pro životní prostředí: se systémem ECOTECH lze výrazně zvýšit produktivitu a snížit provozní náklady. Systém ECOTECH snižuje spotřebu pohonných hmot a tím také produkci emisí.



**VELMI POHODLNÝ.** Každý z našich traktorů STEYR má další plus týkající se komfortu: pohodlné nastupování a vystupování, perfektní výhled na všechny strany, ergonomické pracoviště a příjemná sedadla promění práci v opravdové potěšení. Tak se můžete vždy soustředit jen na to podstatné: svou práci.

**PROTOŽE  
SE NIKDY NENECHÁTE  
SVĚST Z CESTY,  
POTŘEBUJETE SYSTÉM,  
KTERÝ DRŽÍ  
VE STOPĚ.**



# KLÍČOVÉ VÝHODY TECHNOLOGIE S-TECH.



RTK: s přesností na 2,5 cm, neustále a spolehlivě.



STEYR S-Guide: integrovaný automatický naváděcí systém.



Řízení vozového parku pomocí telematiky.



Plošné pokrytí sítě RTK+ v Evropě.




Plně kompatibilní ISOBUS.



S pomocí S-TECH softwaru máte půdu na dohled.



xFILL přemostí výpadky signálu až na dobu 20 minut.




Lze vybavit naváděcími systémy, manuálně nebo automaticky.



Školení S-TECH.



Špičkový dotykový monitor S-TECH 700.



Lze vybavit univerzálními monitory.



Střediska podpory S-TECH.

# REVOLUCE V ZEMĚDĚLSTVÍ: STEYR S-TECH.



Vítejte v budoucnosti moderního zemědělství: STEYR S-TECH nabízí maximální přesnost, kontrolu a zvýšenou produktivitu. Vedení ve stopě, správa dat, ovládání připojeného nářadí pomocí funkce ISOBUS a mnohem více – se systémem S-TECH máte vše po ruce. Systém ovládá celý cyklus práce na farmě a umožňuje flexibilní výměnu systémových součástí mezi několika stroji.





**JEDEN ZA VŠECHNY.** Se systémem S-TECH máte kontrolu nad všemi důležitými procesy jako jsou vedení ve stopě, ovládání připojených nářadí, důležité informace o spotřebě paliva a pracovní výkon. Už vám nic neunikne a hospodaření nebylo nikdy tak pohodlné a efektivní jako nyní.

**ÚPLNÁ KONTROLA.** Technika, kterou budete obdivovat: monitory S-TECH vám nepřináší jen veškeré relevantní informace, ale také slouží k interaktivnímu ovládání a nastavení vašeho traktoru. A co je obzvláště zajímavé: s funkcí ISOBUS-11783 můžete dokonce ovládat připojená nářadí.

**TO PRAVÉ, CO POTŘEBUJETE:** automatický navigační systém S-Guide pracuje s největší přesností. Systém poskytuje paralelní vedení ve stopě při práci v přímé dráze, v zatáčkách a na souvrati. S přesností až 2,5 cm nehrozí, že budou vznikat přesahy nebo mezery.

**ZCELA PODLE VÁS.** S-TECH je k dispozici v různých variantách vybavení: od jednoduchého přídatného vybavení s EZ pilotem na základě GPS až po pokrytou síť RTK+ všechny výrobky jsou vybaveny přijímačem rádiového nebo mobilního signálu. Domluvte se jednoduše se svým poradcem STEYR. Ví, které řešení S-TECH je vhodné právě pro vás.



MODEL	VÝKON MOTORU	PŘEVODOVKA	HYDRAULICKÝ SYSTÉM	ROZMĚRY
<b>STEYR</b> TRAKTOREN	Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2100 min <sup>-1</sup> [kW/k]	Standardní (s integrovaným plazivým převodem)	Max. zvedací síla [kg] / max. standardní / volitelný hydraulický výkon [l/min]	Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]
<b>6300 TERRUS CVT</b>	221 / 300	Plynulá převodovka 0 – 40 km/h ECO při ot. motoru 1450 min <sup>-1</sup>	11 058 / 165 PFC / 223 PFC	5 700 / 2 536 / 3 265
<b>6270 TERRUS CVT</b>	199 / 271		11 058 / 165 PFC / 223 PFC	5 700 / 2 536 / 3 265

MODEL	VÝKON MOTORU	PŘEVODOVKA	HYDRAULICKÝ SYSTÉM	ROZMĚRY
<b>STEYR</b> TRAKTOREN	Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2200 min <sup>-1</sup> [kW/k]	Standardní (s integrovaným plazivým převodem)	Max. zvedací síla [kg] / max. standardní / volitelný hydraulický výkon [l/min]	Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]
<b>6240 CVT</b>	177 / 240	Plynulá převodovka 0 – 40 km/h ECO při ot. motoru 1400 min <sup>-1</sup>	10 463 / 154 PFC / 173 PFC	5 467 / 2 476 / 3 068
<b>6220 CVT</b>	162 / 220		10 463 / 154 PFC / 173 PFC	5 467 / 2 476 / 3 068
<b>6200 CVT</b>	147 / 200		10 463 / 154 PFC / 173 PFC	5 467 / 2 476 / 3 068
<b>6185 CVT</b>	132 / 180		10 463 / 154 PFC / 173 PFC	5 467 / 2 476 / 3 068
<b>6175 CVT</b>	132 / 180	Plynulá převodovka 0 – 40 km/h ECO při ot. motoru 1400 min <sup>-1</sup>	8 257 / 147 PFC / 166 PFC	5 316 / 2 476 / 3 026
<b>6165 CVT</b>	121 / 165		8 257 / 147 PFC / 166 PFC	5 316 / 2 476 / 3 026
<b>6150 CVT</b>	110 / 150		8 257 / 147 PFC / 166 PFC	5 316 / 2 476 / 3 026

MODEL	VÝKON MOTORU	PŘEVODOVKA	HYDRAULICKÝ SYSTÉM	ROZMĚRY
<b>STEYR</b> TRAKTOREN	Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2200 min <sup>-1</sup> [kW/k]	Standardní (s integrovaným plazivým převodem)	Max. zvedací síla při 610 mm [kg] / max. standardní / volitelný hydraulický výkon [l/min]	Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]
<b>4130 PROFI CVT</b>	96 / 131	Plynulá převodovka 0 – 40 km/h ECO při ot. motoru 1600 min <sup>-1</sup>	7 867 / 125 CCLS / -	4 307 / 2 205 / 2 906
<b>4120 PROFI CVT</b>	89 / 121		7 867 / 125 CCLS / -	4 307 / 2 205 / 2 906
<b>4110 PROFI CVT</b>	81 / 110		7 867 / 125 CCLS / -	4 307 / 2 205 / 2 906

MODEL	VÝKON MOTORU	PŘEVODOVKA	HYDRAULICKÝ SYSTÉM	ROZMĚRY
<b>STEYR</b> TRAKTOREN	Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2300 min <sup>-1</sup> [kW/k]	Standardní	Max. zvedací síla při 610 mm s CCLS [kg] / max. standardní / volitelný hydraulický výkon [l/min]	Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]
<b>4115 MULTI</b>	84 / 114	4° násobič	5 450 / 60 OCLS / 100 CCLS	4 403 / 2 100 / 2 740
<b>4105 MULTI</b>	79 / 107		5 450 / 60 OCLS / 100 CCLS	4 403 / 2 100 / 2 740
<b>4095 MULTI</b>	73 / 99		5 450 / 60 OCLS / 100 CCLS	4 403 / 2 100 / 2 740

MODEL	VÝKON MOTORU	PŘEVODOVKA	HYDRAULICKÝ SYSTÉM	ROZMĚRY
<b>STEYR</b> TRAKTOREN	Jmenovitý výkon motoru ECE R1201) při ot. 2300 min <sup>-1</sup> [kW/k]	Standardní (s plazivým převodem) Volitelná (s plazivým převodem)	Max. zvedací síla při 610 mm [kg] / max. standardní / volitelný hydraulický výkon [l/min]	Max. délka / min. šířka / celková výška [mm]
<b>4115 KOMPAKT</b>	84 / 114	2° násobič	3 400 / 64 / 36	4 241 / 1 923 / 2 494
<b>4105 KOMPAKT</b>	79 / 107		3 400 / 64 / 36	4 241 / 1 923 / 2 494
<b>4095 KOMPAKT</b>	73 / 99		3 400 / 64 / 36	4 241 / 1 923 / 2 494
<b>4085 KOMPAKT</b>	63 / 86		3 400 / 64 / 36	4 241 / 1 923 / 2 494
<b>4075 KOMPAKT</b>	55 / 75		3 400 / 64 / 36	4 241 / 1 923 / 2 494
<b>4065 KOMPAKT S</b>	48 / 65	Synchronní převodovka s reverzním spínáním 12x12 (20x20)	2 440 / 48 / -	4 031 / 1 922 / 2 420
<b>4055 KOMPAKT S</b>	43 / 58	Synchronní převodovka s Powershuttle 12x12 (20x20)	2 440 / 48 / -	4 031 / 1 922 / 2 420

<sup>1)</sup> ECE R120 odpovídá normě ISO 14396 a 97/68/EC

\*podle zákonných předpisů a specifikací dané země

Vaše adresa:  
**STEYR**  
TRAKTOREN

[www.steyr.cz](http://www.steyr.cz)

**AGRICS**

**AGRI CS a. s.**, Hybešova 14, Hustopeče, tel.: +420 519 402 285, e-mail: [zdmusil@agrics.cz](mailto:zdmusil@agrics.cz)  
Výhradní dovozce STEYR do ČR.